Lázeň bloková Combitherm CH3-150 | GRANT

Kombinovaná dvoubloková stolní lázeň pro chlazení a ohřev

- Dva nezávisle regulovatelné bloky pro ohřev a chlazení v jednom přístroji - levý blok chladí, pravý hřeje
- Digitální řízení teploty pro optimální přesnost se stabilitou ±0,1 °C
- Pamět pro 32 individuálních programů s nastavením teploty a času (16 pro ohřev + 16 pro chlazení)
- Funkce kalibrace teploty
- Chlazení i ohřev pomocí Peltierových článků, časový spínač se zvukovým alarmem
- Samostatná ochranná víčka bloků snižují riziko kontaminace
- Vyměnitelné bloky pro mikrozkumavky a zkumavky - nutno objednat samostatně

Technické parametry

Teplotní rozsah bloku pro ohřev:	+25 až +150 °C, min +5 °C nad teplotou místnosti
Teplotní rozsah chladicího bloku:	-3 až +20 °C, max do -23 °C pod teplotu místnosti, max do -5 °C pod teplotu místnosti
Rozlišení:	1 °C u bloku pro ohřev 0,1 °C u bloku pro chlazení
Teplotní stabilita:	±0,1 °C
Uniformita bloku pro ohřev při +37 °C:	±0,1 °C
Doba ohřevu z teploty +25 °C na 100 °C:	12 min
Doba ochlazování z teploty +25 °C na -3 °C:	60 min
Časovač :	1 min až 99 hod 59 min (krok 1 min)
Počet individuálních programů:	16 pro ohřev a 16 pro chlazení
LCD display:	2 x 24 symbolů
Napájení:	230 V, 50 Hz, 1.9 A
Rozměry (d x š x v):	295 x 285 x 220 mm
Hmotnost:	5,6 kg
Záruka:	24 měsíců



Lázeň bloková Combitherm CH3-150

Popis	Katalogové číslo
Lázeň bloková Combitherm CH3-150	G383150

Bloky pro Combitherm CH3-150

Výměnné bloky nejsou součástí dodávky, objednávejte je prosím samostatně

Model	Pro zkumavky	Počet otvorů	Hloubka (mm)	Tvar dna otvoru	Katalogové číslo
B23-1.5	mikrozkumavky 1,5 ml	23	-	kónický	G020105
B18-12	12 mm	18	58	kulatý	G020012
B10-13	13 mm	10	30	rovný	G020013
B10-16	16 mm	10	56	rovný	G020016
B6-25	25 mm	6	40	rovný	G020025
B5-29	29 mm	5	40	rovný	G020029
B2-50	48 mm	2	58	rovný	G020048