Třepačka Vibramax 100 | HEIDOLPH

Vibrační třepačky pro intenzivní míchání vzorků

- Kompaktní malá třepačka s protiskluznou gumovou podložkou
- Pro míchání roztoků a viskózních médií ve velkých nádobách
- Jednoduché plynulé analogové nastavení otáček a času třepání
- Elektronicky řízená rychlost otáček, akustický signál při vypnutí chodu po uplynutí nastaveného času
- Univerzální děrovaný nosič pružinových klem
- Nástavec s upínacími válci pro uchycení válcových nádob a baněk
- Nástavce a nosič klem nutno objednat samostatně
- Výrobce poskytuje na třepačky prodlouženou záruku 3 roky

Technické parametry

Model	**Vibramax 100**
Kapacita třepačky	max 2 x 1 000ml baňka
Frekvence třepání	150 - 1 350 ot./min
Výkyv	3 mm
Maximální zatížení	2 kg
Časovač	1 - 120 min, nebo kontinuálně
Rozměr plošiny	220 x 220 mm
Pracovní prostředí	5 - 31° C, max 80 % RH
Krytí	IP 30
Napájení	230/240 V, 50/60 Hz
Příkon	31 W
Rozměry (š x h x v)	245 x 310 x 125 mm
Hmotnost	5,5 kg



Vibramax 100

Třepačka	Poloměr otáček (mm)	Max. zatížení (kg)	Katalogové číslo
Vibramax 100	3	2	H544212

Třepačky Vibramax dodáváme s protiskluznou gumovou podložkou a návodem

Příslušenství pro Vibramax 100

- Nástavec s upínacími válci umožňuje sevření různě velkých válcových nádob a baněk
- Univerzální děrovaný nosič pružinových klem umožňuje individuální uspořádání nádob

Technické parametry

Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Popis	Katalogové číslo
Nástavec se dvěma upínacími válci	H549810
Náhradní upínací válec	H110080
Univerzální děrovaný nosič pružinových klem	H549591

Pružinové klemy

Pro upevnění na univerzální děrovaný nosič třepačky Vibramax 100

- Pro uchycení Erlenmeyerových baněk, baněk s kulatým dnem nebo kádinek

Technické parametry

Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Klema pro baňku	Maximální počet klem	Katalogové číslo
25 ml	16	H549510
50 ml	16	H549520
100 ml	8	H549530
250 ml	5	H549540
500 ml	3	H549550
1 000 ml	2	H549560