Třepačka Rotamax 120 | HEIDOLPH

Kompaktní třepačka s orbitálním pohybem

- Orbitální pohyb vhodný pro míchání citlivých vzorků, ideální pro aerobní kultivace
- Snadné a jednoduché ovládání pomocí plynulého analogového nastavení otáček a času třepání
- Elektronicky řízená rychlost otáček, akustický signál při vypnutí chodu po uplynutí nastaveného času
- Plošina třepačky s protiskluznou gumovou podložkou pro mikrotitrační destičky, Petriho misky a pod.
- Nástavec s upínacími válci pro uchycení válcových nádob a baněk
- Univerzální děrovaný nosič pružinových klem
- Nástavec a nosič klem nutno objednat samostatně
- Výrobce poskytuje na třepačky prodlouženou záruku 3 roky

Technické parametry

Maximální zatížení:	2 kg
Frekvence třepání:	20 - 300 ot/min
Výkyv:	20 mm
Časovač :	1 - 120 min, nebo kontinuálně
Rozměr plošiny:	220 x 220 mm
Pracovní prostředí:	5 - 31 °C max 80 % RH
Krytí :	IP 30
Příkon:	33 W
Napájení:	230/240 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v):	245 x 310 x 125 mm
Hmotnost:	5,5 kg



Třepačka Rotamax 120

Popis	Katalogové číslo
Třepačka Rotamax 120	H544412

Příslušenství pro třepačku Rotamax

- Nástavec s upínacími válci umožňuje sevření různě velkých válcových nádob a baněk
- Univerzální děrovaný nosič upevňovacích pružinových klem umožňuje individuální uspořádání nádob

Popis	Katalogové číslo
Nástavec se dvěma upínacími válci	H549810
Náhradní upínací válec	H110080
Univerzální děrovaný nosič pružných klem	H549591

Upevňovací pružinové klemy

Pro upevnění na univerzální děrovaný nosič

- Pro uchycení Erlenmeyerových baněk, baněk s kulatým dnem nebo kádinek

Technické parametry

Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Klema pro baňku	Maximální počet klem	Katalogové číslo
25 ml	16	H549510
50 ml	16	H549520
100 ml	8	H549530
250 ml	5	H549540
500 ml	3	H549550
1 000 ml	2	H549560