Dávkovač Dispensette S Analog | BRAND

Odolné dávkovače pro agresivní kapaliny v objemech od 0,1 do 100 ml

- Rychlé a přesné nastavení dávkovaného objemu pomocí posuvníku
- Ideální pro dávkování agresivních chemikálií (tabulka chemické odolnosti v sekci "Ke stažení")
- Dávkovací hlava otočná o 360°, závit pro nasazení na láhev s hrdlem GL45
- Materiály v kontaktu s dávkovaným médiem: borosilikátové sklo, keramika z oxidu hlinitého, platina, iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP
- Snadné odečítání, nastavení objemu a možnost kalibrování dle požadavků ISO 9001 a GLP

Technické parametry

Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Objem (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (µl)	Reprodukovatelnost (µl)	Adaptéry na uzávěry lahví (součást balení)
0,1 - 1	0,02	≤±6	≤2	GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40
0,2 - 2	0,05	≤±10	≤2	GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40
0,5 - 5	0,1	≤±25	≤5	GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40
1 - 10	0,2	≤±50	≤10	GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40
2,5 - 25	0,5	≤±125	≤25	GL 32-33, GL 38, S 40
5 - 50	1	≤±250	≤50	GL 32-33, GL 38, S 40
10 - 100	1	≤±500	≤100	GL 32-33, GL 38, S 40



Dávkovač Dispensette S analog 0,5 - 5 ml bez přepouštěcího ventilu a 5 - 50 ml s přepouštěcím ventilem

Bez recirkulačního ventilu		S recirkulačním ventilem	
Rozsah (ml)	**Katalogové číslo**	**Rozsah (ml)**	**Katalogové číslo**
0,1 - 1	P460010	0,1 - 1	P460101
0,2 -2	P460012	0,2 -2	P460121
0,5 - 5	P460013	0,5 - 5	P460131
1 - 10	P460014	1 - 10	P460141
2,5 - 25	P460015	2,5 - 25	P460151
5 - 50	P460016	5 - 50	P460161
10 - 100	P460017	10 - 100	P460171

V případě zájmu vám zašleme nabídku i na dávkovače s fixním objemem, kontaktujte nás.