

Míchačka magnetická s topením RCT basic | IKA

Bezpečná univerzální míchačka s digitálním nastavením rychlosti otáček a teploty pro míchání roztoků do objemu 20 l

- Jednoduché nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků na LED displeji zobrazujícím nastavené nebo okamžité hodnoty
- Konektor pro externí teplotní sondu Pt 1000 nebo kontaktní teploměr ETS-D5 pro regulaci teploty míchané kapaliny
- Automatické vypnutí, pokud připojená externí teplotní sonda není ponořena do kapaliny
- Individuálně nastavitelný bezpečnostní teplotní limit v rozsahu 50 - 360 °C
- LED kontrolka horkého povrchu ploténky svítí i po vypnutí přístroje
- Ploténka z hliníkové slitiny pro optimální přenos tepla do míchané kapaliny
- Závit pro stojanovou tyč (stojanová tyč není součástí dodávky)
- Prodloužená záruka výrobce 2 + 1 rok při registraci na www.ika.com/register

Technické parametry

Maximální míchaný objem:	20 l vody
Otáčky:	50 - 1 500 ot/min
Přesnost nastavení otáček:	± 10 ot/min
Teplotní rozsah:	teplota okolí až 310 °C
Přesnost nastavení teploty ploténky:	±1 °C
Přesnost nastavení teploty při použití externí sondy:	±1 K při použití Pt 1000, ±0,5 K při použití ETS-D5
Průměr ploténky :	135 mm
Maximální délka magnetického míchadla:	80 mm
Míchací výkon:	9 W
Krytí :	IP 42
Napájení:	220 - 230 V, 50/60 Hz, 650 W
Rozměry (š x h x v):	160 x 270 x 85 mm
Hmotnost:	2,4 kg
Záruka:	24 měsíců s možností prodloužení po registraci



Míchačka magnetická s topením RCT basic



Míchačka magnetická s topením RCT basic

Popis	Katalogové číslo
Magnetická míchačka RCT basic	I381000

Míchačku RTC basic dodáváme včetně nerezové teplotní sondy PT 1000.60, válcových magnetických míchadel délky 30 a 40 mm, šroubováku pro nastavení bezpečnostního teplotního limitu a návodu.