## Chemicky odolná topná ploténka HP-200-AR | COLE-PARMER STUART

Teflonová konstrukce ploténky se sklokeramickou topnou deskou pro práci v silně korozivním prostředí

- Topná část je zcela uzavřena v bloku čistého PTFE, oddělená analogová teplotní regulační jednotka
- Dva metry dlouhý, teflonem potažený kabel umožňuje umístit regulační jednotku bezpečně mimo pracovní plochu
- Velká sklokeramická topná deska umožňuje ohřev několika nádob současně
- Vhodná pro práci s vroucími kyselinami či roztoky kovů
- Světelná indikace horkého povrchu při teplotě topné desky vyšší než 50 °C aktivní i po vypnutí ohřevu

### Technické parametry

| | |
|---|---|
| Maximální teplota: | 400 °C |
| Rozměry ploténky: | 300 x 300 mm |
| Rozměr topné plochy: | 200 x 200 mm |
| Topný výkon: | 900 W |
| Napájení: | 230 V / 50-60 Hz |
| Rozměry topné ploténky (š x h x v): | 320 x 360 x 60 mm |
| Rozměry regulační jednotky (š x h x v): | 150 x 160 x 65 mm |
| Hmotnost: | 11 kg |
| Záruka: | 36 měsíců |




Topná ploténka HP-200-AR

| Model | Katalogové číslo |
|---|---|
| Topná ploténka HP-200-AR | S300001 |