Vlhkoměr a teploměr 605i | TESTO

Termohygrometr pro měření vlhkosti vzduchu a teploty v místnostech a v potrubích

- Kompaktní přístroj s ohebnou hlavicí sondy nabízí profesionální měřicí techniku v chytrém formátu
- Automatický výpočet teploty rosného bodu a teploty mokrého teploměru pomocí aplikace testo Chytré sondy (testo Smart Probes)
- Analýza naměřených dat a odesílání pomocí aplikace testo Chytré sondy (testo Smart Probes) do chytrého telefonu nebo tabletu
- Bezproblémové použití u od sebe vzdálených míst měření díky dosahu Bluetooth® až 100m
- V koncovém zařízení si lze pohodlně prohlížet naměřená data
- Všechna naměřená data jsou uvedena buď graficky nebo v tabulce
- Zprávu s naměřenými daty je možné přímo odeslat e-mailem ve formátu PDF nebo v Excelu

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-20 do +60 °C
Rozlišení měření teploty:	0,1 °C
Přesnost měření teploty:	±0,8 °C (-20 do 0 °C) ±0,5 °C (0 do +60 °C)
Rozsah měření vlhkosti:	0 do 100 % RH
Přesnost měření vlhkosti:	±3,0 % RH (10 do 35 % RH) při 25°C ±2,0 % RH (35 do 65 % RH) při 25°C ±3,0 % RH (65 do 90 % RH) při 25°C ±5 % RH (< 10 % RH nebo > 90 % RH)
Rozlišení měření vlhkosti:	0,1 % RH
Rozměry (š x h x v):	218 x 30 x 27 mm
Hmotnost:	86,4 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců
Upřesnění záruky:	nevztahuje se na baterie



Vlhkoměr a teploměr 605i



Vlhkoměr a teploměr 605i



Vlhkoměr a teploměr 605i



Vlhkoměr a teploměr 605i



Vlhkoměr a teploměr 605i



Vlhkoměr a teploměr 605i

1	
Model	**Katalogové číslo**
Vlhkoměr a teploměr 605i	R.0560.1

Součástí balení je termohygrometr testo 605i, baterie a výstupní protokol z výroby.