Datalogger Saveris 2 T3 | TESTO

WIFI záznamník s displejem a dvěma konektory pro teplotní sondy TC

- Snadné, flexibilní a spolehlivé řešení pro sledování teploty v chladírnách, skladech či na pracovištích
- Jednoduchá instalace, integrace a obsluha (není zapotřebí žádná instalace softwaru)
- Interní paměť záznamníku je 2 x 10 000 naměřených hodnot
- Perfektní propojení: ukládání dat v Testo-Cloud, alarm v reálném čase přes e-mail nebo SMS
- S chytrým telefonem vybaveným internetem, s tabletem nebo počítačem máte kdykoliv a všude přístup ke všem naměřeným hodnotám a analyzačním funkcím.
- Pro vyhodnocení a analýzu naměřených dat je k dispozici zcela bezplatně licenční balíček „Basic“ služby Testo Cloud a rozsáhlejší verze Andvanced (po nutné - bezplatné - registraci na www.saveris.net)
- Displej záznamníku zobrazuje aktuálně naměřené hodnoty, alarmy a zbývající kapacitu baterií

Technické parametry

Rozsah měření teploty Typ T (Cu-CuNi):	-200 až +400 °C
Rozlišení měření teploty Typ T (Cu-CuNi):	0,1 °C
Přesnost měření teploty Typ T (Cu-CuNi):	±(0.5 + 0.5 % z mv) °C
Rozsah měření teploty Typ J (Fe-CuNi):	-100 až +750 °C
Rozlišení měření teploty Typ J (Fe-CuNi):	0,1 °C
Přesnost měření teploty Typ J (Fe-CuNi):	±(0.5 + 0.5 % z mv) °C
Rozsah měření teploty Typ K (NiCr-Ni):	-195 až +1350 °C
Rozlišení měření teploty Typ K (NiCr-Ni):	0,1 °C
Přesnost měření teploty Typ K (NiCr-Ni):	±(0.5 + 0.5 % z mv) °C
Rychlost měření:	1 min do 24 h
Barva:	bílá
Krytí :	IP 54
Napájení:	4 x AA (1,5 V) baterie
Rozměry (d x š x v):	95 x 75 x 30.5 mm
Hmotnost:	240 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců
Upřesnění záruky:	nevztahuje se na baterie



Datalogger Testo Saveris 2 T3



Datalogger Testo Saveris 2 T3



Datalogger Testo Saveris 2 T3



Datalogger Testo Saveris 2 T3

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Datalogger Saveris 2 T3	1	R.ECK1.1

- Součástí balení je, WiFi záznamník testo Saveris 2 T3, bezplatný přístup ke službě Testo Cloud, kabel Micro-USB, držák na stěnu, vč. zámku, baterie (4x AA AlMn), krátký návod k obsluze, výstupní protokol z výroby

Sonda teplotní s vpichovací špičkou (TE typu K) | TESTO

Teplotní sonda se vpichovací špičkou pro měření v pastovitých a polotuhých médiích a také v kapalinách a vzduchu

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-40 do +220 °C
Přesnost:	Třída 2 dle EN 60584-2 -40 do +1000 °C (typ K)
Doba odezvy t99:	7 s
Průměr sondy:	5 mm
Délka trubice sondy:	60 mm
Délka kabelu sondy:	2 m
Pouzdro:	nerezová ocel/GFK
Krytí :	IP 54
Hmotnost:	60 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda teplotní s vpichovací špičkou	1	L729001



Sonda teplotní s vpichovací špičkou

Sonda k měření povrchové teploty s magnetem (TE typ K) | TESTO

Teplotní sonda s magnetem pro měření kovových povrchů

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-50 do +400 °C
Přesnost:	Třída 2 dle EN 60584-1 -40 do +1200 °C
Průměr sondy:	21 mm
Délka trubice sondy:	75 mm
Délka kabelu sondy:	1,47 m
Hmotnost:	72 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda k měř. povrch. teploty s magnetem	1	L024892



Sonda k měření povrchové teploty s magnetem (TE typ K)

Sonda teplotní s upínací objímkou (TE typ K) | TESTO

Teplotní sonda s upínací svorkou má rychlou dobu odezvy a je ideální k měření povrchů potrubí

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-60 do +130 °C
Přesnost:	Třída 2 dle EN 60584-1 -40 do +1200 °C
Průměr sondy:	65 mm
Délka trubice sondy:	165 mm
Délka kabelu sondy:	1,2 m
Hmotnost:	82 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda teplotní s upínací objímkou	1	L024592



Teplotní sonda s upínací objímkou (TE typ K)

Sonda teplotní s upínacím páskem (TE typ K) | TESTO

Teplotní sonda s upínacím páskem pro povrchové měření na potrubí

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-50 do +120 °C
Přesnost:	Třída 1 dle EN 60584-1 -40 do +1000 °C (typ K)
Doba odezvy t99:	90 s
Průměr sondy:	120 mm
Průměr špičky sondy:	20 mm
Délka trubice sondy:	395 mm
Hmotnost:	18 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda teplotní s upínacím páskem	1	L280020



Sonda teplotní s upínacím páskem (TE typu K)

Sonda teplotní s pouzdrem z ušlechtilé oceli | TESTO

Teplotní sonda s pouzdrem z ušlechtilé oceli pro měření v kapalinách, pastovitých médiích a také pro měření teploty vzduchu

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-50 do +205 °C
Přesnost:	Třída 2 dle EN 60584-2 -40 do +1200 °C (Typ K)
Doba odezvy t99:	20 s
Průměr sondy:	6 mm
Délka trubice sondy:	40 mm
Délka kabelu sondy:	1,9 m
Pouzdro:	nerezová ocel
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda teplotní s pouzdrem z oceli	1	L287533



Sonda teplotní velmi rychlá (TE typ K) | TESTO

Velmi rychlá teplotní sonda s velkým měřicím rozsahem pro měření teploty vzduchu, kapalin, pastovitých médií a teploty povrchů

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-40 do +1000 °C
Přesnost:	Třída 1 dle EN 60584-1 -40 do +1000 °C (typ K)
Doba odezvy t99:	1 s
Průměr sondy:	0,25 mm
Délka trubice sondy:	500 mm
Délka kabelu sondy:	2 m
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda teplotní velmi rychlá	1	L020493



Sonda teplotní velmi rychlá (TE typ K)