Mikrocentrifuga MINI | LabTech

Vysokoobrátková mikrocentrifuga pro mikrozkumavky a zamražovací zkumavky

- Tři barevné provedení, kompaktní univerzální mikrocentrifugy pro malé objemy
- Snadné nastavení parametrů na jednořádkovém LCD displeji
- Automatická konverze rychlosti otáček na hodnotu přetížení
- Tlačítko “PULSE” pro rychlé odstřeďování
- Úhlové rotory pro 12 x 1,5/2,0 ml s plastovým nebo hliníkovým víkem a adaptéry pro 0,5ml a 0,2ml mikrozkumavky
- Úhlový rotor pro 10 x 1,8 ml kryozkumavky s plastovým víkem
- Všechny rotory, víka a adaptéry jsou autoklávovatelné
- Velmi tichý provoz díky patentovanému antivibračnímu systému
- Výkonné vzduchové chlazení pro minimalizování ohřevu rotoru

Technické parametry

Maximální otáčky:	13 500 ot/min
Maximální přetížení úhlových rotorů:	12 300 x g
Maximální kapacita:	12 x 1,5/2,0 ml
Časovač :	max 30 min, nebo kontinuálně
Čas pro dosažení maximálních otáček:	≤12 sekund
Čas pro zastavení z maximálních otáček:	≤16 sekund
Hlučnost:	≤56 dB
Napájení:	230V, 50 Hz
Příkon:	110 W
Rozměry (š x h x v):	208 x 245 x 145 mm
Hmotnost:	4,4 kg
Záruka:	24 měsíců





Mikrocentrifuga MINI

Popis	Barva	Katalogové číslo
Mikrocentrifuga MINI	bílá	X703121
Mikrocentrifuga MINI	červená	X703122

Mikrocentrifuga MINI	modrá	X703123

Mikrocentrifugu MINI dodáváme s úhlovým rotorem GRF-m2.0-12 pro mikrozkumavky 1,5/2,0 ml s plastovým zacvakávacím víkem, 12 kusy redukčních adaptérů na mikrozkumavky 0,2 ml a návodem.

Rotory pro mikrocentrifugu MINI

Úhlové rotory pro 1,5/2,0 ml mikrozkumavky a 1,8 ml zamražovací zkumavky

- Otvory rotorů s úhlem 45° od osy rotace
- Plastové zacvakávací víko nebo anodizované hliníkové víko s těsnícím O-kroužkem

Technické parametry

Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Rotor	Kapacita	Max. otáčky	Max. přetížení	Rozměry otvorů (průměr x výška)	Typ otvorů	Maximální výška zkumavek	Materiál víka rotoru
GRF-m2.0-12	12 x 1.5/2.0 ml mikrozkumavek	13 500 ot/min	12 300 x g	11,1 x 39 mm	kulaté dno	50 mm	plast
GRF-m2.0-12-b	12 x 1.5/2.0 ml mikrozkumavek	13 500 ot/min	12 300 x g	11,1 x 39 mm	kulaté dno	50 mm	hliník
GRF-m1.8-10	10 x 1,8ml kryozkumavek	13 500 ot/min	12 300 x g	12.8 x 32 mm	rovné dno	50 mm	plast

Popis	Kapacita	Max. otáčky (ot/min)	Katalogové číslo
Úhlový rotor GRF-m2.0-12 s plastovým víkem	12 x 1.5/2.0 ml	13 500	X700121
Úhlový rotor GRF-m2.0-12-b s Al víkem	12 x 1.5/2.0 ml	13 500	X700122
Úhlový rotor GRF-m1.8-10 s plastovým víkem	10 x 1,8 ml kryozkumavky.	13 500	X701810



Uhlový rotor GRF-m2.0-12



Úhlový rotor GRF-m2.0-12-b



Úhlový rotor GRF-m1.8-10



Úhlový rotor GRA-s0.2-32

Redukční adaptéry pro rotory na mikrozkumavky 1,5/2,0 ml

Technické parametry

Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Adaptéry na mikrozkumavky 0,2 ml	1	X720022
Adaptéry na mikrozkumavky 0,5 ml	1	X720052