Termostat oběhový chladicí | LabTech

Oběhové (cirkulační) termostaty pro aplikace vyžadující rychlé a přesné temperování

- Oběhové (cirkulační) termostaty speciálně navržené pro analytické, lékařské a průmyslové použití
- Teplotní P.I.D. regulace zaručující přesné a stabilní nastavení teploty
- Nerezová pumpa s magnetickou spojkou umožňuje dlouhodobé kontinuální použití
- Kompresorové chlazení s kryogenním plynem bez freonů kompatibilním s mezinárodními ekologickými standardy
- Intuitivní barevný dotykový displej pro nastavení tlaku, teploty a průtoku
- Nejmenší model H50-500 s analogovým tlakoměrem a teplotní regulací v rozsahu -5 až 35 °C
- Standardní modely pro temperování v rozsahu +8 až 35 °C a nízkoteplotní modely pro rozsah -20 až 35 °C

Technické parametry

Záruka:	24 měsíců

Model	H50-500	H150-1000N	H150-1500N	H150-2100N	H150-1000NLT	H150-2100NLT
Teplotní rozsah	-5 až 35 °C	+8 až 35 °C	+8 až 35 °C	+8 až 35 °C	-20 až 35 °C	-20 až 35 °C
Teplotní stabilita	±0,3	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1
Chladící výkon	500 W	1 000 W	1 500 W	2 100 W	1 000 W	2 100 W
Výkon čerpadla	3 l/min	5 l/min	5 l/min	13 l/min	5 l/min	13 l/min
Tlak čerpadla	10 psi	60 psi	60 psi	60 psi	60 psi	60 psi
Výkon čerpadla	25 W	120 W	120 W	250 W	120 W	250 W
Objem rezervoáru	1,8 l	2,2 l	3,5 l	3,5 l	2,2 l	3,5 l
Napájení	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x d x v)	25 x 48 x 50 cm	36 x 56 x 59 cm	39 x 65 x 63 cm	46 x 74 x 71 cm	36 x 56 x 59 cm	46 x 74 x 71 cm
Hmotnost	28 kg	52 kg	68 kg	80 kg	52 kg	80 kg



Termostat oběhový H50-500



Termostat oběhový H150-1000



Termostat oběhový H150-1500



Termostat oběhový H150-2100

Model	Teplotní rozsah (°C)	Chladicí výkon (W)	Katalogové číslo
H50-500	-5 až 35	500	X305001
H150-1000N	+8 až 35	1 000	X310001
H150-1500N	+8 až 35	1 500	X315001
H150-2100N	+8 až 35	2 100	X321003
H150-1000NLT	-20 až 35	1 000	X310002
H150-2100NLT	-20 až 35	2 100	X321007

* V nabídce máme i modely s vyšším chladícím výkonem, pro nabídku nás prosím kontaktujte.