Bodotávek digitální MP-400D | COLE-PARMERSTUART

Bodotávek s elektronickým teploměrem pro přímé čtení teploty na displeji a pro současné měření tří vzorků

- Programovatelná rychlost zvyšování teploty
- Automatické ochlazení bločku po ukončeném cyklu
- Elektrický ohřev bločku, pozorování osvětleného vzorku v kapilárách pod lupou
- Snadné čištění bločku
- Osvětlení pomocí LED pro optimální odečítání bodu tání
- Nastavitelný úhel pozorovací hlavy, možnost připojení tiskárny
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Záruka:	36 měsíců

Model	**MP-400D**
Počet vzorků	3
Teplotní rozsah	teplota místnosti až 400 °C
Rozlišení	0,1 °C
Rychlost zvyšování teploty	0,5-10 °C/min s krokem 0,1 °C
Rychlost ohřevu	cca 6 min z 50 na 350 °C
Rychlost ochlazení	cca 12 min z 350 na 50 °C
Teplotní čidlo	PT100
Paměť	8 hodnot
Rozměry (š x h x v)	325 x 200 x 170 mm
Hmotnost	3,6 kg



Bodotávek digitální MP-400D

Popis	Katalogové číslo
Bodotávek digitální MP-400D	S343099
Tiskárna pro model MP-400D	S343009

Bodotávky dodáváme s kalibračním certifikátem, včetně 100 ks kapilár zatavených na jedné straně
Referenční standardy pro stanovení bodu tání naleznete zde.

Kapiláry pro bodotávky Stuart

Technické parametry

Vnější průměr:	1,9 mm
Vnitřní průměr:	1,3 mm
Délka :	100 mm
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kapiláry otevřené na obou stranách	100	S343111
Kapiláry uzavřené na jedné straně	100	S345101
Kapiláry uzavřené na obou stranách	100	S343112