Víčko pro vialku headspace ND20

Krimpovací hliníkový uzávěr se septem



Víčko s otvorem pro vialku headspace ND20

Technické parametry

Materiál víčka:	hliník

Materiál septa	Průměr otvoru (mm)	Tloušťka (mm)	Tvrdost (Shore A)	Balení (ks)	Katalogové číslo
butyl / PTFE	8	3,0	50°	100	R.LC74.1
butyl / PTFE	10	3,0	50°	100	R.LC70.1
butyl / PTFE, částečně potažené	8	3,0	50°	100	R.LC75.1
butyl / PTFE, částečně potažené	10	3,0	50°	100	R.LC71.1
butylkaučuk černý	10	3,0	50°	100	R.LC69.1
silikon modrý / PTFE bílý, UltraClean	8	3,0	45°	100	R.LC76.1
silikon modrý / PTFE bílý, UltraClean	10	3,0	45°	100	R.LC72.1
silikon bílý / PTFE béžový, kvalita AGILENT HT	8	3,25	45°	100	R.LC77.1
silikon bílý / PTFE béžový, kvalita AGILENT HT	10	3,25	45°	100	R.LC73.1



R.LC74.1



R.LC70.1



R.LC75.1



R.LC71.1



R.LC69.1



R.LC76.1



R.LC72.1



R.LC77.1



R.LC73.1

Víčko pro vialku headspace ND20 s odtrhávacím středem

Technické parametry

Materiál víčka:	hliník

Materiál septa	Tloušťka (mm)	Tvrdost (Shore A)	Balení (ks)	Katalogové číslo
černý butyl	3,0	55°	100	R.NN11.1



R.NN11.1

Víčko pro vialku headspace ND20 odtrhávací

Technické parametry

Materiál víčka:	hliník

Materiál septa	Tloušťka (mm)	Tvrdost (Shore A)	Balení (ks)	Katalogové číslo
butylkaučuk černý	3,0	55°	100	R.NN13.1
silikon modrý / PTFE bílý, UltraClean	3,0	45°	100	R.NN14.1



R.NN13.1



R.NN14.1

Víčko s otvorem pro vialku headspace ND20 magnetické

Technické parametry

Materiál víčka:	hliník

Materiál septa	Průměr otvoru (mm)	Tloušťka (mm)	Tvrdost (Shore A)	Balení (ks)	Katalogové číslo
butyl / PTFE	5	3,0	50°	100	R.LC78.1
butyl / PTFE	8	3,0	50°	100	R.LC79.1
silikon modrý / PTFE bílý, UltraClean	5	3,0	45°	100	R.LC80.1
silikon modrý / PTFE bílý, UltraClean	8	3,0	45°	100	R.LC81.1



R.LC78.1



R.LC79.1



R.LC80.1



R.LC81.1