Antistatický kanystr se závitem S 60/61 | B.SAFE

Černé kanystry z elektricky vodivého HDPE s rovným nebo šikmým hrdlem

- Kanystry pro bezproblémový sběr odpadních extrakčních mobilních fází
- Speciálně navržený uzávěr s otvory pro fitinky pro jednoduché připojení výstupní kapiláry HPLC systému nebo hadičky
- Individuálně sestavitelný systém pro bezpečnou likvidaci rozpouštědel a nakládání s odpady v laboratoři
- Elektricky vodivý materiál kanystru zabraňuje vzniku statického náboje
- Při práci s vysoce hořlavými rozpouštědly je potřeba kanystr uzemnit (vyžádejte si nabídku)
- Kanystry s UN certifikátem pro přepravu a skladování nebezpečných látek

Technické parametry

Materiál:	HDPE-EX
Závit uzávěru:	S 60/61 (DIN 60/61)



Černý antistatický kanystr s rovným hrdlem



Černý antistatický kanystr se skoseným hrdlem

Objem (l)	Rozměry š × h × v (mm)	Hrdlo	Katalogové číslo
5	195 x 165 x 230	rovné	P023105
10	220 x 190 x 340	rovné	P023110
10	295 x 200 x 255	zkosené	P023610
20	295 x 200 x 495	zkosené	P023630
30	360 x 235 x 450	rovné	p023130