## Lázně vodní míchané chlazené | LabTech

Termostaty pro přesné a spolehlivé temperování v laboratorních podmínkách s možností ohřevu i chlazení

- Funkce aktivního chlazení pro temperování vzorků i hluboko pod teplotu okolí
- Robustní design a kvalitní zpracování pro dlouholetý provoz
- Teplotní P.I.D. regulace zaručující přesné a stabilní nastavení teploty
- Pumpa pro temperování vnějšího uzavřeného okruhu
- Ochrana proti přehřátí i běhu s příliš nízkou hladinou v lázni

### Technické parametry

| Model | RH25-6A | RH25-12A | RH25-25A | RH40-12A | RH40-25A |
|---|---|---|---|---|---|
| Teplotní rozsah | -25 až 100 °C | -25 až 100 °C | -25 až 100 °C | -40 až 100 °C | -40 až 100 °C |
| Templotní stabilita | ±0,05 °C | ±0,2 °C | ±0,2 °C | ±0,2 °C | ±0,2 °C |
| Pumpa | 6 l/min (0,4 bar) | 6 l/min (0,4 bar) | 18 l/min (1,4 bar) | 6 l/min (0,4 bar) | 18 l/min (1,4 bar) |
| Objem lázně | 6 l | 12 l | 25 l | 12 l | 25 l |
| Topný výkon | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| Chladicí výkon při 20/10/0/-10/-20/-35 °C | 200/190/170/150/30/- W | 650/600/500/200/100/- W | 1000/600/400/200/50/- W | 550/500/240/200/200/100 W | 800/500/500/400/250/50 W |
| Volná plocha | 150 x 130 mm | 160 x 300 mm | 288 x 248 mm | 160 x 300 mm | 288 x 248 mm |
| Maximální hloubka | 105 mm | 130 mm | 180 mm | 130 mm | 180 mm |
| Rozměry (š x h x v) | 445 x 235 x 640 mm | 556 x 406 x 780 mm | 590 x 410 x 860 mm | 556 x 406 x 780 mm | 590 x 410 x 860 mm |
| Hmotnost | 28 kg | 57 kg | 61 kg | 57 kg | 61 kg |



Lázně vodní míchané chlazené



Lázně vodní míchané chlazené

| Model | Teplotní rozsah (°C) | Katalogové číslo |
|---|---|---|
| RH25-6A | -25 až 100 | X302506 |
| RH25-12A | -25 až 100 | X302512 |
| RH25-25A | -25 až 100 | X302525 |
| RH40-12A | -40 až 100 | X304012 |
| RH40-25A | -40 až 100 | X304025 |