Mikrocentrifuga chlazená CD-3124R | PHOENIX INSTRUMENT

Chlazená mikrocentrifuga s digitálním displejem na 24 x 1,5/2,0 ml mikrozkumavky

- Podsvícený LCD displej se zobrazení času a rychlosti
- Devět paměťových míst pro programy
- Výběr devíti profilů zrychlení a devíti profilů brždění
- Volitelné zobrazní otáček za minutu nebo x g
- Předchlazovací systém
- Bezpečnost: uzamykatelné víko, systém kontroly otáček a ochrana proti přehřátí

Technické parametry

Záruka:	24 měsíců

Model	**Chlazená centrifuga CD-3124R**
Kapacita rotoru	24 mikrozkumavek 1,5 nebo 2,0 ml
Otáčky	200-15 000 ot./min s krokem 100 ot./min
Maximální přetížení	21 380 x g
Čas pro dosažení maximálních otáček	25 vteřin
Čas pro zastavení z maximálních otáček	25 vteřin
Časovač	30 vteřin až 99 min, kontinuální běh, pulsní tlačítko
Teplotní rozsah	-20 °C až 40 °C
Hlučnost	< 56 dB(A)
Napájení	230 V, 50 - 60 Hz
Příkon	400 W
Rozměry (š x h x v)	34 x 56 x 29 cm
Hmotnost	30 kg



Centrifuga CD-3124R



Otevřená centrifuga CD-3124R

Popis	Chlazení	Balení (ks)	Katalogové číslo
Mikrocentrifuga CD-3124R s rotorem 24 x 1,5/2 ml	ano	1	R.1H4H.1

Součástí dodávky je 24-místný rotor na mikrozkumavky o objemu 1,5/2,0 ml, vyrobený z hliníku s aerosolově uzavřeným víčkem.

Příslušenství k CD-3124R

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Rotor 12-ti místný pro mikrozkumavky 5 ml	1	R.1H4N.1
Rotor 36-ti místný pro mikrozkumavky 0,5 ml	1	R.1H4P.1
Rotor na 4x8 PCR proužky, 200 µl na proužek	1	R.1H4T.1



Rotor 12-ti místný pro mikrozkumavky 5 ml



Rotor 36-ti místný pro mikrozkumavky 0,5 ml



Rotor na 4x8 PCR proužky, 200 µl na proužek