Bodotávek automatický M5000 | A. KRÜSS

Bodotávek pro plně automatické stanovení bodu tání práškových látek s bodem tání až 400 °C

- Automatické stanovení bodu tání malého množství vzorku pomocí transmisní optiky zaručuje objektivní výsledky měření
- Vysoká rychlost předehřívání a vestavěné chlazení ventilátorem umožňuje rychlé a spolehlivé měření v jakémkoli teplotním rozsahu
- Volitelná rychlost ohřevu 1 až 5 °C za minutu, zvukový signál při dosažení bodu tání
- LCD displej pro digitální zobrazení všech důležitých dat, snadno čistitelná klávesnice
- Rozhraní RS-232 pro export dat
- Bodotávek lze doplnit našroubováním nástavce pro usnadnění zasunutí kapiláry se vzorkem

Technické parametry

Teplotní rozsah:	25 - 400 °C
Přesnost:	±0,3 °C v rozsahu 25 - 200 °C ±0,5 °C v rozsahu 200-400 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Rychlost zvyšování teploty:	1 °C / min, 2 °C / min, 3 °C / min, 4 °C / min, 5 °C / min
Rychlost ohřevu:	cca 4 min na 200 °C, cca 9 min na 300 °C
Rozměry kapilár:	průměr 1,4 mm, délka 80 mm
Výška vzorku:	4 - 5 mm
Napájení:	90 - 264 V
Rozměry (š x h x v):	220 x 340 x 150 mm
Hmotnost:	4,1 kg



Automatický bodotávek M500 s nástavcem pro kapiláry



Nástavec na kapiláru

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Automatický bodotávek M5000	1	Q155000
Nástavec pro kapiláru	1	Q155001
Kapiláry 80 x 1,4 mm	100	Q151010

Bodotávek M5000 dodáváme s ochranným krytem a 100ks kapilár 80 x 1,4 mm. Nástavec pro kapiláru objednávejte samostatně.