Kahan bezpečnostní FUEGO SCS

Kahan pro ohřev, vypalování, žíhání a pro použití v mikrobiologii

- Animovaný grafický displej s akustickým signálem - návod k instalaci a obsluze se symboly, uživatelské ID, zobrazení spotřeby plynu a připomenutí doby chlazení
- Kryt a ovládací prvky z nerezové oceli a skla, odolné proti UV záření a rozpouštědlům
- Program s displejem zobrazujícím dobu hoření pro IR senzor s dvojitým kliknutím (přepínatelné), tlačítko, nožní pedál a regulaci teploty pro přesné ohřívání médií
- Bezpečnostní vybavení s bezpečnostním uzavíracím ventilem: kontrola zapalování, plamene a teploty, kontrola znečištění a instalace, automatické vypnutí přístroje a indikace zbytkového tepla
- Uzavírací ventil při nulovém tlaku pro uvolnění zbytkového tlaku plynu po použití
- Nastavení úhlu a odnímatelná hlavice hořáku
- Ideální pro zemní plyn, propan nebo butan
- Tři pokročilé provozní režimy:
  - 1. Funkce tlačítka: plamen se zapíná a vypíná stisknutím funkčního tlačítka, případně plamen zhasne po předem nastavené době
  - 2. IR senzor: bezkontaktní zapínání/vypínání plamene pomocí IR senzoru, případně plamen zhasne po předem nastavené době (1 s až 120 min) nebo automatické vypnutí s funkcí učení (1 s až 120 min)
  - 3. Ovládání nožním spínačem: plamen hoří, dokud není stlačen nožní spínač, nebo spuštění/vypnutí s automatickým vypnutím (1 s až 120 min)

Technické parametry

Teplota plamene:	1350 °C při spalování kapalného plynu / 1300 °C při spalování zemního plynu
Detekční dosah IR senzoru:	5 - 100 mm
Rozměry (š x h x v):	103 x 130 x 49 mm
Hmotnost:	700 g (bez baterie)
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Kahan Fuego SCS



Detail displeje

Popis	Katalogové číslo
Kahan bezpečnostní Fuego SCS	R.EX06.1

Dodávka zahrnuje infračervený senzor, držák inokulační kličky, zásuvný napájecí zdroj a trysky pro zemní plyn,

propan a butan. Bez nožního spínače (v případě potřeby objednejte samostatně).

Příslušenství pro kahan bezpečnostní FUEGO SCS

Popis	Katalogové číslo
Standardní nožní spínač z nerezové oceli*	R.AN88.1
Externí infračervený senzor pohybu**	R.NA01.1

* Délka kabelu 3 metry. ** Délka kabelu 0,4 metry.



Nožní spínač Fuego



Externí IR senzor pohybu

Bezdrátový nožní spínač pro kahan FUEGO SCS

Dálkově ovládaný nožní spínač z nerezové oceli

- Umožňuje ovládání nožním spínačem bez nutnosti použití kabelu
- Frekvence 2,4 GHz
- Dosah 2 až 5 metrů
- Součástí dodávky je RF přijímač, dálkově ovládaný nožní spínač a 2 baterie typu Mignon 1,5 V

Popis	Katalogové číslo
Bezdrátový nožní spínač pro Fuego SCS	R.KA26.1



Nožní WIFI spínač Fuego

Plynové bombičky

Typ	Obsah (g)	Složení	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
CV 360	52	butan 100%	38 x 140	6	R092771
C 206	190	propan-butan 70/30%	90 x 90	6	R019151



Bombička CV 360



Bombička C 206