KYSELINA DUSIČNÁ

CAS: 7697-37-2
Vzorec: HNO_3

- **Některé z produktů na této stránce obsahují prekurzory výbušnin ve smyslu Nařízení evropské komise č. 2019/1148 a je u nich omezeno zpřístupnění, dovoz, držení i jejich použití. U dotčených produktů vás budeme před potvrzením objednávky kontaktovat.**

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	63,01
Hustota:	1,4 $g \cdot cm^{-3}$
Bezp. věty (GHS):	H272-H290-H314

KYSELINA DUSIČNÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
65 %, čistá	1 l	K 05301
65 %, p.a.	1 l	K 05101
65 %, p.a.	2,5 l	K 05102
65 %, pro polovodiče	1 l	K 05201
dýmavá 98,5-99,0 %, p.a.	500 ml	K 05192

KYSELINA DUSIČNÁ

Čistota	Bezp. věty (GHS)	Obal	Balení	Katalogové číslo
ROTI®Star 0,5 %, pro měření pozadí (blank) a ředění v AAS, ICP-OES a ICP-MS	-	plast LDPE	500 ml	R.23PY.1
ROTI®Star 0,5 %, pro měření pozadí (blank) a ředění v AAS, ICP-OES a ICP-MS	-	plast LDPE	1 l	R.23PY.2
ROTI®Star 5 %, pro měření pozadí (blank) a ředění v AAS, ICP-OES a ICP-MS	H290-H314-EUH071	plast LDPE	500 ml	R.23PX.1
ROTI®Star 5 %, pro měření pozadí (blank) a ředění v AAS, ICP-OES a ICP-MS	H290-H314-EUH071	plast LDPE	1 l	R.23PX.2
10 %, čistá	H290-H314-EUH071	plast	1 l	R.1PPK.1
10 %, čistá	H290-H314-EUH071	plast	2,5 l	R.1PPK.2
10 %, čistá	H290-H314-EUH071	plast	5 l	R.1PPK.3
10 %, čistá	H290-H314-EUH071	plast	10 l	R.1PPK.4

10 %, čistá	H290-H314-EUH071	plast	25 l	R.1PPK.5
20 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	plast	1 l	R.4337.1
20 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	plast	2,5 l	R.4337.2
20 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	plast	5 l	R.4337.3
20 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	plast	10 l	R.4337.4
25 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	plast	1 l	R.4339.1
25 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	plast	5 l	R.4339.2
25 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	plast	10 l	R.4339.3
25 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	plast	25 l	R.4339.4
30 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	1 l	R.1PPL.1
30 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	2,5 l	R.1PPL.2
30 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	5 l	R.1PPL.3
30 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	10 l	R.1PPL.4
30 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	25 l	R.1PPL.5
35 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	sklo	1 l	R.23LT.1
35 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	sklo	2,5 l	R.23LT.2
35 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	5 l	R.23LT.3
35 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	10 l	R.23LT.4
35 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	25 l	R.23LT.5
40 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	sklo	1 l	R.6748.1
40 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	5 l	R.6748.2
40 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	10 l	R.6748.3
40 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	25 l	R.6748.4
53 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	sklo	1 l	R.9274.1
53 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	sklo	2,5 l	R.9274.3
53 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	5 l	R.9274.4
53 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	10 l	R.9274.2
53 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	plast	25 l	R.9274.5
60 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	sklo	1 l	R.6745.1
60 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	sklo	2,5 l	R.6745.5
ROTIPURAN® min 60 %, p.a., ISO	H290-H314-H331-EUH071	sklo	1 l	R.1Y48.1
ROTIPURAN® min 60 %, p.a., ISO	H290-H314-H331-EUH071	sklo	2,5 l	R.1Y48.2
65 %, čistá	H272-H290-H314-H331-EUH071	sklo	1 l	R.X898.1
65 %, čistá	H272-H290-H314-H331-EUH071	sklo	2,5 l	R.X898.2
ROTIPURAN® min 65 % p.a., ISO	H272-H290-H314-H331-EUH071	sklo	250 ml	R.4989.3
ROTIPURAN® min 65 % p.a., ISO	H272-H290-H314-H331-EUH071	sklo	1 l	R.4989.1
ROTIPURAN® min 65 % p.a., ISO	H272-H290-H314-H331-EUH071	sklo	2,5 l	R.4989.2
ROTIPURAN® min 65 % p.a., ISO	H272-H290-H314-H331-EUH071	plast	2,5 l	R.4989.4
ROTIPURAN® min 65 % p.a., ISO, max 0,005 ppm Hg	H272-H290-H314-H331-EUH071	sklo	1 l	R.X943.1
ROTIPURAN® min 65 % p.a., ISO, max 0,005 ppm Hg	H272-H290-H314-H331-EUH071	sklo	2,5 l	R.X943.2

68 % extra čistá	H272-H290-H314-H331-EUH071	sklo	250 ml	R.2616.1
68 % extra čistá	H272-H290-H314-H331-EUH071	sklo	1 l	R.2616.2
68 % extra čistá	H272-H290-H314-H331-EUH071	sklo	2,5 l	R.2616.3
69 %, VLSI Grade	H272-H290-H314-H331-EUH071	plast	2,5 l	R.1N1K.1
ROTIPURAN® 68-70 %, p.a., ACS, ISO	H272-H290-H314-H331-EUH071	sklo	1 l	R.1C8Y.1
ROTIPURAN® 68-70 %, p.a., ACS, ISO	H272-H290-H314-H331-EUH071	sklo	2,5 µmol	R.1C8Y.2

KYSELINA DUSIČNÁ 69% ROTIPURAN® SUPRA

Pro přípravu roztoků pro stopovou analýzu, analytický certifikát součástí dodávky

Technické parametry

Chloridy (Cl):	max 0,00002 %
Celkový fosfor (P):	max 0,000001 %
Celková síra (S):	max 0,00003 %
Obsah kovových příměsí :	max 1,0 ppb
Bezp.věty (GHS):	H272-H290-H314-H331-EUH071

Čistota	Balení	Katalogové číslo
69 % supra čistá, ppb kvalita	500 ml	R.HN50.1
69 % supra čistá, ppb kvalita	1 l	R.HN50.2
69 % supra čistá, ppb kvalita	2,5 l	R.HN50.3
65 % supra čistá	1 l	R.1YLN.1
65 % supra čistá	2,5 l	R.1YLN.2

KYSELINA DUSIČNÁ 69% ROTIPURAN® ULTRA

Pro stopovou analýzu, analytický certifikát součástí dodávky

Technické parametry

Obsah:	67-69 %
Obsah kovových příměsí :	max 20 ppt

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ultra čistá, ppt kvalita	250 ml	R.HN60.1
ultra čistá, ppt kvalita	500 ml	R.HN60.2
ultra čistá, ppt kvalita	1 l	R.HN60.3
ultra čistá, ppt kvalita	2 l	R.HN60.4