ACETON


propanon, dimethylketon

CAS: 67-64-1
Vzorec: C_3H_6O

- **Jedná se o prekurzor výbušnin ve smyslu Nařízení evropské komise č. 2019/1148, přílohy II, u nichž se podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže musí oznámit do 24 hodin**

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	58,08
Hustota:	0,79 $g \cdot cm^{-3}$
Bezp. věty (GHS):	H225-H319-H336-EUH066



ACETON

Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	1 l	A 01101
p.a.	2,5 l	A 01102
p.a.	5 l	A 01103
čistý	1 l	A 01301
čistý	2,5 l	A 01302
čistý	5 l	A 01303
pro UV	1 l	A 01401

ACETON technický

Čistota	Balení	Katalogové číslo
technický	700 ml	A 01501

technický	4 l	A 01502
technický	9 l	A 01503



ACETON

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99,5 %, pro syntézu	1 l	sklo	R.5025.1
min 99,5 %, pro syntézu	2,5 l	sklo	R.5025.2
min 99,5 %, pro syntézu	2,5 l	plast	R.5025.5
min 99,5 %, pro syntézu	5 l	plast	R.5025.6
min 99,5 %, pro syntézu	10 l	plech	R.5025.3
min 99,5 %, pro syntézu	25 l	plech	R.5025.4
ROTIPURAN® min 99,7 %, p.a.	1 l	sklo	R.22CK.1
ROTIPURAN® min 99,7 %, p.a.	2,5 l	sklo	R.22CK.2
ROTIPURAN® min 99,7 %, p.a.	5 l	plast	R.22CK.3
ROTIPURAN® min 99,7 %, p.a.	10 l	plech	R.22CK.4
ROTIPURAN® min 99,7 %, p.a.	25 l	plech	R.22CK.5
ROTIPURAN® min 99,7 %, p.a.	200 l	plech	R.22CK.6
ROTIPURAN® min 99,8 % p.a., ACS, ISO	1 l	sklo	R.9372.1
ROTIPURAN® min 99,8 % p.a., ACS, ISO	1 l	plast	R.9372.4
ROTIPURAN® min 99,8 % p.a., ACS, ISO	2,5 l	sklo	R.9372.2
ROTIPURAN® min 99,8 % p.a., ACS, ISO	2,5 l	plast	R.9372.5
ROTIPURAN® min 99,8 % p.a., ACS, ISO	5 l	plast	R.9372.6
ROTIPURAN® min 99,8 % p.a., ACS, ISO	10 l	ocelová nádoba s PE	R.9372.7
ROTIPURAN® min 99,8 % p.a., ACS, ISO	25 l	plech	R.9372.3
min 99,5 %, VLSI Grade	2,5 l	plast	R.9780.1
min 99,5 %, VLSI Grade	5 l	plast	R.9780.2
min 99,7 %, Ph.Eur., extra čistý, pro histologii	1 l	sklo	R.CP40.1
min 99,7 %, Ph.Eur., extra čistý, pro histologii	2,5 l	sklo	R.CP40.2

min 99,7 %, Ph.Eur., extra čistý, pro histologii	2,5 l	plast	R.CP40.3
min 99,7 %, Ph.Eur., extra čistý, pro histologii	5 l	plast	R.CP40.4
min 99,7 %, Ph.Eur., extra čistý, pro histologii	10 l	plech	R.CP40.5
min 99,7 %, Ph.Eur., extra čistý, pro histologii	25 l	plech	R.CP40.6
ROTISOLV® GC Ultra Grade min 99,9%	2,5 l	sklo	R.KK40.1
ROTISOLV® min 99,9 %, LC-MS	2,5 l	sklo	R.3153.1
ROTISOLV® Pestilyse® min 99,8 %	1 l	sklo	R.T161.2
ROTISOLV® Pestilyse® min 99,8 %	2,5 l	sklo	R.T161.1
ROTISOLV® Pestilyse® min 99,8 %	4 l	sklo	R.T161.3
ROTISOLV® Pestilyse® plus min 99,9 %	2,5 l	sklo	R.7535.1
min 99,9 %, ULSI Grade	2,5 l	plast	R.20T0.1

ACETON ROTISOLV® UV/IR grade

Filtrovaný přes 0,2µm membránový filtr, plněný pod inertním plynem, pro chromatografické a spektroskopické použití

Technické parametry

Obsah (GC):	99,9 %
Voda (KF):	max 0,2 %
Acidita:	max 0,0005 meq/g
Odparek:	max 0,0005 %
Fluorescence (jako chinin):	1,0 ppb při 365 nm

Vlnová délka (nm)	350	342	339	335	330
Min UV propustnost (%T)	98	90	80	50	10

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %	2,5 l	A 01801
min 98,5 %	4 x 2,5 l	A 01801.4

ACETON ROTISOLV® HPLC

Filtrovaný přes 0,2µm membránový filtr, plněný pod inertním plynem

Technické parametry

Obsah (GC):	99,9 %
Voda (KF):	max 0,2 %
Volné kyseliny:	max 0,003 %
Odparek:	max 0,0002 %

Vlnová délka (nm)	350	340	335
Min UV propustnost (%T)	99	80	60

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,9 %, pro HPLC	1 l	R.7328.1
min 99,9 %, pro HPLC	2,5 l	A 01701
min 99,9 %, pro HPLC	4 x 2,5 l	A 01701.4