Dewarova nádoba kovová otevřená | KGW-ISOTHERM

Válcová nádoba bez víka a držadla v lakovaném plášti

- Vnitřní izolovaná evakuovaná nádoba s dvojitou stěnou z postříbřeného borosilikátového skla
- Vnější nemagnetický hliníkový plášť umožňuje použití na magnetické míchačce
- Vhodné pro skladování a přenášení malých vzorků v chladicích mediích, jako je například kapalný dusík nebo suchý led

Technické parametry

Materiál:	borosilikátového skla 3.3, ISO 3585 - vnitřní vakuovaná část modře lakovaný hliník - vnější obal
Teplotní rozsah:	-200 až +150 °C, krátkodobě +200 °C - vnitřní skleněná část -10 až +60 °C - vnější obal





Náhradní skleněná evakuovaná nádoba

Objem (ml)	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Výdrž* (hod)	Katalogové číslo
100	40	63	90	135	7	I258531
200	40	63	170	215	21	G102200
300	47	72	190	240	31	G102300
500	57	81	210	260	30	R044021
750	57	81	310	370	59	G102600
1 000	77	105	235	290	60	R044121
1 500	90	105	245	300	53	I258631
2 000	90	124	340	390	90	I258731
2 500	110	140	290	345	74	R100321
3 000	138	165	230	280	55	G102220
4 000	138	165	310	375	92	I258831

* Přibližná doba při použití PE zátky
V případě potřeby lze objednat náhradní skleněnou evakuovanou nádobu, nabídku vám rádi vypracujeme na vyžádání.