Třepačka KL2 | EDMUND BÜHLER

Univerzální třepačka s orbitálním i reciprokým pohybem

- Posuvné upínací válce pro uchycení nádob, stojánků a děliček
- Elektronická regulace rychlosti třepání a času
- Páka pro jednoduché přepnutí z orbitálního pohybu na reciproké třepíní

Technické parametry

Maximální zatížení:	2 kg
Frekvence třepání:	30-420 ot/min
Výkyv:	8 mm
Časovač :	0 až 120 min, nebo kontinuálně
Rozměry plošiny:	300 x 300 mm
Příkon:	33 W
Pracovní prostředí:	+5 až 50 °C, max 85% rel. vlhkost
Rozměry (š x h x v):	355 x 455 x 195 mm
Hmotnost:	13,5 kg
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Třepačka KL2

Popis	Katalogové číslo
Třepačka KL2	O611500

Třepačku dodáváme s plošinou s protiskluznou gumovou podložkou a třemi posuvnými upínacími válci typu H.

Upínací válce

- Upínací válce pro nádoby, děličky a jiné horizontální nádoby
- Mezi upínací válce lze sevřít nerezové stojánky s naklápěcím držákem - viz třepačky KS15

Popis	Katalogové číslo
Upínací válec H	O050118
Upínací válec V*	O050477
Upínací válec s pérovými svorkami na děličky	O050207
Upínací válec s úchyty na děličky	O050206

* Pro použití s válcem H pro bezpečné upevnění horizontálních a vysokých nádob (max. vzdálenost 60 mm)



Upínací válec s pérovými svorkami na děličky



Upínací válec V*