

ACETON ROTISOLV®


propanon, dimethylketon

CAS: 67-64-1**Vzorec:** C₃H₆O

- Zfiltrovaný přes 0,2µm membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	58,08
Index lomu/20 °C:	1,359
Bod varu:	56 °C
Hustota/20 °C:	0,790
Bezp. věty (GHS):	H225-H319-H336-EUH066

**ACETON ROTISOLV® UV/IR grade**

Pro chromatografické a spektroskopické použití

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda:	max 0,2 %
Acidita:	max 0,0005 %
Odparek:	max 0,0005 %
Fluorescence (jako chinin):	max 1,0 ppb při 365 nm

Vlnová délka (nm)	350	342	339	335	330
Min UV propustnost (%T)	98	90	80	50	10

Balení	Katalogové číslo
2,5 l	A 01801
4 x 2,5 l	A 01801.4

ACETON ROTISOLV® HPLC

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda:	max 0,2 %
Acidita:	max 0,003 %
Odparek:	max 0,0002 %

Vlnová délka (nm)	350	340	335
Min UV propustnost (%T)	99	80	60

Balení	Katalogové číslo
1 l	R.7328.1
2,5 l	A 01701
4 x 2,5 l	A 01701.4