Papír filtrační zpevněný pro kvalitativní analýzu WHATMAN

Kruhové výseky a archy s vysokou mechanickou pevností za vlhka

Technické parametry

Balení:	100 ks (grade 113 a 114)

Grade	Charakteristika	Zachycené částice (µm)*	Tloušťka (µm)	Plošná hmotnost (g/m$^{2)}$	Rychlost filtrace**
91	krepovaný papír pro běžné méně kritické použití	10	205	71	70
113	nejsilnější krepovaný papír s vysokou kapacitou nejrychlejší průtok ze všech kvalitativních papírů	30	420	125	28
114	velmi hladký pevný papír, pro hrubé a gelovité precipitáty	25	190	77	38



Kruhové výseky

Grade	Průměr (mm)	Katalogové číslo
Grade 91*	110	1091110
Grade 91*	125	1091125
Grade 91*	150	1091150
Grade 91*	185	1091185
Grade 91*	240	1091240
-	-	
Grade 113	90	1113090

Grade 113	125	1113125
Grade 113	150	1113150
Grade 113	185	1113185
Grade 113	240	1113240
-	-	
Grade 114	90	1114090
Grade 114	125	1114125
Grade 114	150	1114150
Grade 114	185	1114185
Grade 114	240	1114240

*Grade 91:
průměr 90 mm (do vyčerpání zásob) - balení 100 ks
průměr 110 a 125 mm - balení 40 x 100 ks
průměr 150, 185 a 240 mm - balení 10 x 100 ks
**Doba ve vteřinách potřebná ke zfiltrování 100 ml destilované vody na filtru o celkové ploše 10 cm^2

Archy

Grade	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Grade 91*	580 x 580	500	1091930
Grade 113	460 x 570	100	1113917

*Grade 91:
průměr 90 mm (do vyčerpání zásob) - balení 100 ks
průměr 110 a 125 mm - balení 40 x 100 ks
průměr 150, 185 a 240 mm - balení 10 x 100 ks
**Doba ve vteřinách potřebná ke zfiltrování 100 ml destilované vody na filtru o celkové ploše 10 cm