Třepačka 3D multifunkční PS-M3D | GRANT-BIO

Kompaktní mikroprocesorem řízená třepačka s programovatelným pohybem

- Robustní konstrukce zaručující dlouholetou bezproblémovou funkci
- Možnost použití v lednici i termostatu
- Programovaní a sledování průběhu na dvouřádkovém LCD displeji
- Jednotlivé kroky mohou být prováděny kontinuálně nebo přesně časovány
- Promíchání vzorků s malými částicemi rychlými pohyby při krátkodobém vibračním mixování
- Promíchání vzorků se středními částicemi středně rychlým pohybem při reciproké rotaci v úhlu 1° až 360°
- Promíchání vzorků s velkými částicemi pomalým pohybem při orbitálním 3D pohybu
- Dokonalé a reprodukovatelné promíchání jakýchkoliv vzorků kombinací různých pohybů

Technické parametry

Maximální zatížení:	1 kg
Úhel náklonu:	7°
Výkyv:	22 mm
Rychlost třepání :	1-100 ot/min
Nastavitelný čas pro orbitální 3D třepání:	0-250 vteřin
Úhel reciprokého otáčení:	0-360 °
Nastavitelný čas reciprokého otáčení:	0-250 vteřin
Úhel vibračního mixování:	0-5 °
Nastavitelný čas vibračního mixování:	0-5 vteřin
Počet programovatelných cyklů:	0-125
Rozměry plošiny (pracovní plocha):	200 x 200 mm
Napájení:	síťový adaptér 12 V
Pracovní teplota:	4 až 40 °C
Rozměry s plošinou (š x d x v):	235 x 235 x 140 mm
Hmotnost:	2 kg
Záruka:	24 měsíců



Multifunkční 3D třepačka PS-M3D



Plošina s vroubkovanou gumovou podložkou pro zkumavky

Popis	Katalogové číslo

Multifunkční 3D třepačka PS-M3D	G420134
Vroubkovaná gumová podložka pro zkumavky	G420001