

**Mikropipeta automatická nastavitelná ACURA 825 | SOCOREX**

Pipeta se standardním kónusem a digitálním nastavením dávkování objemů od 0,1 do 1000  $\mu$ l

- Barevně kódované okénko displeje a dávkovací knoflík, možnost vlastní barevné kombinace
- Velmi lehké, nárazuvzdorné a UV-rezistentní pipety s dokonalým ergonomickým tvarem
- Odečítání objemu v okénku na těle pipety
- Standardní nastavování dávkovaného objemu otáčením dávkovacího knoflíku
- Plně autoklávovatelné v sestaveném stavu, bez nutnosti rekalibrace
- Přestavitelná poloha vyhadzovače pro různé typy špiček
- Jednoduchá kalibrace pomocí zabudovaného klíče, zámek nastavené hodnoty
- Individuální kontrolní certifikát, záruka 3 roky
- Minimální síla potřebná pro ovládání usnadňuje dlouhodobé rutinní použití

**Technické parametry**

Objem ( $\mu$ l)	Přesnost při minimálním objemu	Přesnost při maximálním objemu	Reprodukovatelnost při minimálním objemu	Reprodukovatelnost při maximálním objemu
0,1 - 2,0	< $\pm 6,0$ %*	< $\pm 2,0$ %	< 5,0 %*	< 1,5 %
0,5 - 10	< $\pm 2,5$ %**	< $\pm 1,0$ %	< 1,8 %**	< 0,5 %
1 - 10	< $\pm 2,5$ %	< $\pm 1,0$ %	< 2,5 %	< 0,7 %
2 - 20	< $\pm 2,5$ %	< $\pm 1,0$ %	< 1,7 %	< 0,5 %
5 - 50	< $\pm 1,5$ %	< $\pm 1,0$ %	< 1,0 %	< 0,4 %
10 - 100	< $\pm 1,5$ %	< $\pm 0,8$ %	< 1,0 %	< 0,2 %
20 - 200	< $\pm 1,5$ %	< $\pm 0,6$ %	< 0,6 %	< 0,2 %
100 - 1 000	< $\pm 1,5$ %	< $\pm 0,5$ %	< 0,5 %	< 0,2 %



Nastavitelné mikropipety model 825

Objem ( $\mu$ l)	Krok ( $\mu$ l)	Typ špičky	Katalogové číslo
0,1 - 2,0	0,002	mikro	S825002
0,5 - 10	0,01	mikro	S825010
1 - 10	0,01	žluté	S825011

2 - 20	0,02	žluté	S825020
5 - 50	0,1	žluté	S825050
10 - 100	0,1	žluté	S825100
20 - 200	0,2	žluté	S825200
100 - 1 000	1	modré	S825101

\*Měřeno při nastaveném objemu 0,5 µl / \*\*Měřeno při nastaveném objemu 1,0 µl