Inkubátor biologický chlazený | VELP

Mikroprocesorem řízené inkubátory o objemu 109 a 169 l

- Vnitřní teplota zobrazovaná na digitálním displeji
- Ohřev a topení optimalizované v závislosti na vnější teplotě
- Vnitřní nucená cirkulace vzduchu
- Energetická třída A+, chlazení bez CFC
- Model FTC 120 s fixní teplotou 20 °C pro stanovení BSK
- Model FOC 120 I, FOC 200 I a FOC 200 IL s průhlednými vnitřními dveřmi
- Model FOC 200 IL dvě poličky s horizontálním programovatelným LED osvětlovacím systémem (30 000 lux/polička) - pro kultivace vyžadující konstantní teplotu a osvětlení
- Modely Connect umožňují odesílat data do cloudová platformy VELP Ermes

Technické parametry

Záruka:	24 měsíců

Modely	FTC 120	FOC 120 E Connect	FOC 120 I Connect	FOC 200 E Connect	FOC 200 I/IL Connect
Teplotní rozsah	+20 °C	+3 až +50 °C	+3 až +50 °C	+3 až +50 °C	+3 až +50 °C
Rozlišení	1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Přesnost	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C
Vnitřní homogenita/stabilita	±0,5 °C/±0,5 °C	±0,5 °C/±0,5 °C	±0,5 °C/±0,5 °C	±0,5 °C/±0,5 °C	±0,5 °C/±0,5 °C
Objem	109 l	109 l	109 l	169 l	169 l
Počet poliček	2 (maximálně 4)	2 (maximálně 4)	2 (maximálně 4)	3 (maximálně 5)	3 (maximálně 5)
Počet vnitřních el. zásuvek	2	2	2	2	2
Kapacita	3 x BOD Sensor System 6 2 x BOD Sensor System 10	3 x BOD Sensor System 6 2 x BOD Sensor System 10	2 x BOD Sensor System 6 1 x BOD Sensor System 10	4 x BOD Sensor System 6 2 x BOD Sensor System 10	4 x BOD Sensor System 6 1 x BOD Sensor System 10
Příkon	120 W	120 W	120 W	400 W	400 W
Rozměry (š x h x v)	540 x 550 x 905 mm	540 x 550 x 912 mm	540 x 550 x 912 mm	540 x 600 x 1263 mm	540 x 600 x 1263 mm - typ I 540 x 550 x 1300 mm - typ IL
Hmotnost	36 kg	36 kg	36 kg	46 kg	46 kg / 50 kg



Inkubátory chlazené Velp



Inkubátor FTC 120



Inkubátor FOC 120



Inkubátor FOC 200



Inkubátor FOC 200IL

Popis	Teplota	Vnitřní dveře	Katalogové číslo
Inkubátor FTC 120	fixní +20 °C	ne	X100300
Inkubátor FOC 120 E Connect	+3 až +50 °C	ne	X100310
Inkubátor FOC 120 I Connect	+3 až +50 °C	ano	X100320
Inkubátor FOC 200 E Connect	+3 až +50 °C	ne	X100141
Inkubátor FOC 200 I Connect	+3 až +50 °C	ano	X100142
Inkubátor FOC 200 IL Connect	+3 až +50 °C	ano	X100290