Oční a obličejové sprchy

Sprchy pro vymytí nebezpečných látek velkým proudem vody

- Ventil FLOWFIX pro omezení maximálního proudu vody
- Prachový kryt odpadne po stisknutí ventilu
- Automatický ventil - po stisknutí zůstane otevřený až do dalšího stisknutí
- Oplach zasažené pokožky jednotlivými velkými kapkami
- Zakončení ve tvaru kloboučku a velké otvory minimalizují intenzitu proudu vody

Technické parametry

Materiál:	mosaz, chemicky odolná polyesterová barva
Materiál kloboučku:	měkká chloroprénová guma
Materiál prachového krytu:	ABS



Sprcha ruční připojená hadicí k přívodu vody

Jednoduché nebo dvojité sprchy pro připevnění na stěnu nebo na desku stolu

- Sprchy nemají automatický ventil, po uvolnění tlaku na tlačítko rukojeti se uzavře přívod vody

Technické parametry

Upevnění:	na stěnu nebo desku stolu
Maximální/minimální tlak vody:	10/1 bar
Maximální průtok vody:	7 l za minutu
Délka připojovací hadice:	1,5 m
Zakončení připojovací hadice:	převlečná matka 1/2"
Materál hadice:	silikon krytý nerezovým krkem
Materiál smáčených částí:	mosaz
Materiál rukojeti:	plastik, protikluzná guma

Model	Typ	Balení (ks)	Katalogové číslo
Model 1	jednoduchá sprcha, vertikální	1	I100041
Model 2	jednoduchá sprcha, náklon o 45°	1	I100141
Model 2	dvojitá sprcha, náklon o 45°	1	I100241



jednoduchá sprcha, vertikální



jednoduchá sprcha, náklon o 45°



dvojitá sprcha, náklon o 45°

Sprcha dvojitá pevně připevněná

Sprchy na stěnu nebo desku stolu

- Velký pákový ventil
- Kulový ventil BALLOFIX pro regulaci výšky proudu vody

Technické parametry

Vzdálenost středů sprchových kloboučků:	150 mm
Maximální průtok vody:	18 - 20 l za minutu
Maximální/minimální tlak vody:	10/1 bar
Přívod vody:	1/2 "

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Model 3 - upevnění na desku stolu	1	R811751
Model 4 - upevnění na stěnu	1	R588661



Model 3 - upevnění na desku stolu



Model 4 - upevnění na stěnu

Sprcha s umyvadlem

Dvojitá kolmá sprcha s malým kulatým plechovým umyvadlem

- Velký pákový ventil, luminiscenční nápis "PUSH"

Technické parametry

Upevnění:	na stěnu
Umyvadlo:	průměr 275 mm, ocel, prášková chemicky odolná barva
Minimální průtok vody:	14 - 16 l za minutu
Maximální / minimální tlak vody:	10 / 1 bar
Přívod vody:	3/4 "
Odpad:	1 1/4 "
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Model 5 - s umyvadlem	1	R956771



Model 5 - s umyvadlem

Sprcha k připojení místo kohoutku studené vody

Dvojitá sprcha s kulovým ventilem pro regulaci proudu vody

- Velký pákový ovladač ventilu
- Ventil se neuzavírá automaticky

Technické parametry

Upevnění:	kolmá přívodní trubka se závitem 1/1"
Náklon:	45°

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Model 6 - dvojitá sprcha	1	R751871



Model 6 - dvojitá sprcha