Silikonové pasty

Pasty v tubě i větším balení pro širokou škálu použití



Silikonová pasta v tubě

- Lubrikant pro gumová těsnění chladniček a mrazniček
- Mazání zábrusových spojů a kohoutů
- Těsnící a ochraná vrstva před vlhkem, separační vrstva pro plasty

Technické parametry

Teplotní rozmezí:	- 50 až + 200 °C

Vlastnosti	Balení	Katalogové číslo
málo viskozní	35 g	R085521
středně viskozní	35 g	R085621
vysoce viskozní	35 g	R085721



SILIKON

Silikonová pasta Rotisilon

Technické parametry

Typ	Teplotní rozmezí	Charakteristika	Použití
Rotisilon A	- 48 až + 150 °C	kapalina	lubrikant pro gumu a sklo
Rotisilon B	- 45 až + 180 °C	konzistence vazeliny, transparentní	univerzální použití
Rotisilon C/D	- 40 až + 200 °C	pastovitá konzistence, transparentní	normální vakuum

Popis	Balení	Katalogové číslo
Rotisilon A	250 ml	R083051
Rotisilon A	1 litr	R083052
Rotisilon B	250 g	R083651
Rotisilon B	1 kg	R083652
Rotisilon C/D	100 g	R853751



ROTISILON

Silikonové pasty různých viskozit

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
nízká viskozita	500 g	R.5872.3
nízká viskozita	1 kg	R.5872.1
nízká viskozita	5 kg	R.5872.2
nízká viskozita	10 kg	R.5872.4
střední viskozita	500 g	R.5874.3
střední viskozita	1 kg	R.5874.1
střední viskozita	5 kg	R.5874.2
vysoká viskozita	100 g	R.5876.7
vysoká viskozita	500 g	R.5876.3
vysoká viskozita	1 kg	R.5876.1
vysoká viskozita	5 kg	R.5876.2



Silikonová pasta