Kanystr kovový

Kanystry se šroubovacím uzávěrem pro bezpečné ukládání a transport hořlavých tekutin

- Šroubovací uzávěr s teflonovým těsněním zajištěný proti ztrátě pružným uchycením k tělu kanystru
- 20l kanystr má odvzdušňovací šroub pro ruční snížení tlaku v kanystru
- Kanystry odpovídají požadavkům GGVSEB, GGVSE, ADR, RID a IMDG Code pro přepravu nebezpečných kapalin

Technické parametry

Materiál 5 a 10 l kanystrů:	nerezová ocel 1.4571
Materiál 20 l kanystru:	nerezová ocel 1.4301
Tloušťka stěny :	0,8 mm
Těsnění uzávěru:	PTFE



Objem (l)	Rozměry (mm) (š x d x v)	Hmotnost (g)	UN značení	Katalogové číslo
5	130 x 200 x 310	1 650	3A1/X1.6/300	R.PC07.1
10	130 x 280 x 380	2 500	3A1/X1.6/300	R.PC08.1
20	175 x 345 x 470	3 700	3A1/X2.0/300	R.PC09.1

Příslušenství pro kanystry

- Otočná výlevka s teflonovým těsněním pro našroubování na hrdlo kanystru
- Nálevka se šikmo nasazeným stonkem usnadňuje plnění kanystrů

Technické parametry

Materiál výlevky:	nerezová ocel 1.4301 a 1.4305, těsnění z PTFE
Materiál nálevky:	nerezová ocel 1.4571
Tloušťka stěny nálevky:	0,6 mm

Průměr nálevky:	120 mm
Průměr stonku nálevky:	34 mm
Výška nálevky:	120 mm
Hmotnost nálevky:	350 g

Popis	Katalogové číslo
Výlevka 1 1/2" pro kovové kanystry	R.YE02.1
Nálevka pro kovové kanystry	R.PC13.1

Další příslušenství pro kanystry (automaticky uzavíratelný kohout s odvzdušněním, výlevka s odvzdušněním a náhradní víčka) - vyžádejte si nabídku



Výlevka



Nálevka