

Ploténka digitální řady HP-200 | COLE-PARMER STUART

Inovované digitální topné ploténky pro ohřev velkých nádob nebo hromadný ohřev řady nádobek

- Kontrolka horkého povrchu svítí při teplotě vyšší než 50 °C
- Sklokeramický povrch ploténky nebo robustní deska z hliníkové slitiny (Al/Si)
- Modely zakončené S s robustní deskou z hliníkové slitiny (Al/Si) s velmi dobrou teplotní homogenitou
- Modely zakončené C se sklokeramickým povrchem s vynikající chemickou odolností a vyšší povrchovou teplotou
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Záruka:

36 měsíců

Model	HP-200D-L-S	HP-200D-L-C	HP-200D-XL-S	HP-200D-XL-C
Materiál topné desky	hliníková slitina (Al/Si)	sklokeramický materiál	hliníková slitina (Al/Si)	sklokeramický materiál
Rozměry topné desky	300 x 300 mm	300 x 300 mm	300 x 500 mm	300 x 500 mm
Rozměr topné plochy	300 x 300 mm	200 x 200 mm	300 x 500 mm	250 x 450 mm
Maximální teplota	300 °C	450 °C	300 °C	375 °C
Topný příkon	600 W	1200 W	1500 W	2250 W
Napájení	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Rozměry (š x h x v)	320 x 370 x 120 mm	320 x 370 x 120 mm	520 x 360 x 130 mm	560 x 360 x 130 mm
Hmotnost	6 kg	6 kg	12 kg	12 kg



Ploténka digitální HP-200D-L-C



Ploténka digitální HP-200D-L-S



Ploténka digitální HP-200D-XL-C



Ploténka digitální HP-200D-XL-S

Model	Topná deska	Maximální teplota (°C)	Příkon (W)	Katalogové číslo
HP-200D-L-S	Al slitina	300	1200	R941071
HP-200D-L-C	keramika	450	1200	R940971
HP-200D-XL-S	Al slitina	300	1500	R940871
HP-200D-XL-C	keramika	375	2250	R940771