Bodotávek analogový MP-100 | COLE-PARMER STUART

Klasický bodotávek s lihovým teploměrem na měření bodu tání vzorku v kapiláře

- Pozorování tání vzorku v kapiláře pod lupou, osvětlení pomocí LED
- Horizontálně umístěný měřicí teploměr
- Mechanicky nastavitelná rychlost elektrického ohřevu
- Jednoduché ovládání, vhodné pro výuku
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Počet vzorků:	3
Teplotní rozsah:	teplota místnosti až 400 °C
Rychlost ohřevu:	nastavitelná 1 až 20 °C/min
Teploměr:	0 až 250 °C
Rozměry (š x h x v):	370 x 140 x 110 mm
Hmotnost:	1,7 kg
Záruka:	36 měsíců



Bodotávek analogový MP-100

Popis	Katalogové číslo
Bodotávek MP-100	S341199

Bodotávek MP-100 dodáváme včetně lihového teploměru a 100 ks skleněných kapilár otevčených na obou stranách
Referenční standardy pro stanovení bodu tání naleznete zde

Kapiláry pro bodotávky Stuart

Technické parametry

Vnější průměr:	1,9 mm

Vnitřní průměr:	1,3 mm
Délka :	100 mm
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kapiláry otevřené na obou stranách	100	S343111
Kapiláry uzavřené na jedné straně	100	S345101
Kapiláry uzavřené na obou stranách	100	S343112