Bodotávek digitální MP-200D a MP-200D-HR | COLE-PARMER STUART

Bodotávky s elektronickým teploměrem pro přímé čtení teploty na displeji

- Jednoduchá obsluha a údržba
- Elektrický ohřev bločku, pozorování osvětleného vzorku v kapilárách pod lupou
- Funkce "plošiny" - lze nastavit teplotu několik stupňů pod očekávaným bodem tání, ke které bude bodotávek zvyšovat teplotu rychle a po jejím dosažení rychlost ohřevu zvolní, což umožní přesné odečtení bodu tání
- Model MP-200D-HR s lepším rozlišením, volitelnou rychlostí ohřevu a dedikovaným tlačítkem pro zastavení odečtu teploty
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Záruka:	36 měsíců

Model	MP-200D	MP-200D-HR
Počet vzorků	2	2
Teplotní rozsah	teplota místnosti až 300 °C	teplota místnosti až 300 °C
Rozlišení	1 °C	0,1 °C
Rychlost zvyšování teploty	20 °C/min k hodnotě plošiny 2 °C/min k bodu tání	20 °C/min k hodnotě plošiny 1-10 °C/min k bodu tání
Rychlost ohřevu	cca 15 min z 50 na 300 °C	cca 15 min z 50 na 300 °C
Rychlost ochlazení	cca 40 min z 300 na 50 °C	cca 40 min z 300 na 50 °C
Teplotní čidlo	PT100	PT100
Paměť	-	-
Rozměry (š x h x v)	160 x 220 x 160 mm	160 x 220 x 160 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg



Bodotávek digitální MP-200D



Bodotávek digitální MP-200D-HR

Popis	Katalogové číslo
Digitální bodotávek MP-200D	S341099
Digitální bodotávek MP-200D-HR	S342099

Bodotávky dodáváme s kalibračním certifikátem, včetně 100 ks kapilár zatavených na jedné straně

Referenční standardy pro stanovení bodu tání naleznete zde.

Kapiláry pro bodotávky Stuart

Technické parametry

Vnější průměr:	1,9 mm
Vnitřní průměr:	1,3 mm
Délka :	100 mm
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kapiláry otevřené na obou stranách	100	S343111
Kapiláry uzavřené na jedné straně	100	S345101
Kapiláry uzavřené na obou stranách	100	S343112