## Teploměr duální bezkontaktní Dualtemp Pro

Teploměr s infra-sondou a imerzní sondou pro měření povrchové a vnitřní teploty

- Měření bez porušení obalu, okamžitá odezva
- Přepínání °C / °F, funkce HOLD
- Pamět pro maximální a minimální teplotu

### Technické parametry

| | |
|---|---|
| Rozsah: | -55 až +250 °C |
| Rozlišení: | 0,2 °C |
| Přesnost s infrasondou: | +mn1 °C v rozsahu -33 až +65 °C +mn1,5 % nad +65 °C |
| Přesnost s imerzní sondou: | +mn1 °C v rozsahu -55 až -5 °C +mn0,5 °C v rozsahu -5 až +65 °C +mn1 % v nad +65 °C |
| Reprodukovatelnost: | +mn1 °C nebo +mn1 % |
| Rychlost odezvy : | 500 milisekund |
| Optika sondy: | 2,5:1 (vzdálenost:velikost měřeného pole) |
| Emisivita: | nastavitelná 0,01 až 1,00 |
| Rozměry: | 22 x 38 x 190 mm |
| Hmotnost: | 380 g |
| Záruka pro firmy: | 6 měsíců |
| Záruka pro spotřebitele: | 24 měsíců |




Teploměr duální Dualtemp Pro

| Popis | Katalogové číslo |
|---|---|
| Teploměr Dual-Temp | R685871 |