TLC fólie | MACHEREY-NAGEL

Vrstva adsorbentu na fólii z polyesteru, nebo silné Al fólii

- SIL G - silikagel porozita 60 A, tloušťka vrstvy 200 µm
- ALOX N - neutrální Al_2O_3 (pH 7 ±0,5), porozita 60 A, tloušťka vrstvy 200 µm
- Celulóza MN 300 - vláknitá celulóza 2-20 µm (95%), průměrný stupeň polymerizace 400-500, tloušťka vrstvy 100 µm
- Celulóza MN 400 - mikrokrystalická celulóza, průměrný stupeň polymerizace 40-200, tloušťka vrstvy 100 µm
- Desky UV 254 s fluorescenčním indikátorem



TLC fólie POLYGRAM s vrstvou SIL G a ALOX N

Technické parametry

Materiál nosiče:	0,2 mm silná fólie z polyesteru

Typ	Rozměr (cm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
SIL G	4 x 8	50	R473371
SIL G	5 x 20	50	R473471
SIL G	20 x 20	25	R473571
SIL G / UV 254	4 x 8	50	R081651
SIL G / UV 254	5 x 20	50	V805022
SIL G / UV 254	20 x 20	25	V805023
ALOX N / UV 254	4 x 8	50	R081751
ALOX N / UV 254	5 x 20	50	V802022
ALOX N / UV 254	20 x 20	25	V802023



TLC fólie ALUGRAM s vrstvou SIL G a ALOX N

Technické parametry

Materiál nosiče:	0,15 mm silná Al fólie

Typ	Rozměr (cm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
SIL G	5 x 10	50	R472671
SIL G	5 x 20	50	R472771
SIL G	10 x 20	20	V818163
SIL G	20 x 20	25	R472871
SIL G / UV 254	4 x 8	50	R472971
SIL G / UV 254	5 x 10	50	R473071
SIL G / UV 254	5 x 20	50	V818132
SIL G / UV 254	10 x 20	20	R473171
SIL G / UV 254	20 x 20	25	V818133
ALOX N / UV 254	5 x 20	50	V818024
ALOX N / UV 254	20 x 20	25	V818023



TLC fólie ALUGRAM Xtra s vrstvou SIL G

Desky se zdokonaleným způsobem fixace silikagelu na Al folii

- Snadné stříhání folií, nedochází k drolení silikagelu
- Fixační polymer odolný vůči většině organických rozpouštědel

Technické parametry

Materiál nosiče:	0,15 mm silná Al fólie

SIL G / UV 254			SIL G		
Rozměr (cm)	**Balení (ks)**	**Katalogové číslo**	**Rozměr (cm)**	**Balení (ks)**	**Katalogové číslo**
4 x 8	50	R387451	4 x 8	50	
5 x 7,5	20	R387551	5 x 7,5	20	R386851
5 x 10	50	R387651	5 x 10	50	R386951
5 x 20	50	R387751	5 x 20	50	R387151
10 x 20	20	R387851	10 x 20	20	
20 x 20	25	R387951	20 x 20	25	R387351



TLC fólie POLYGRAM s vrstvou celulózy MN 300 a MN 400 (AVICEL)

Technické parametry

Materiál nosiče:	0,2 mm silná fólie z polyesteru

Typ	Rozměr (cm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Celulóza MN 300	4 x 8	50	R081851
Celulóza MN 300 / UV 254	5 x 20	50	R474271
Celulóza MN 300 / UV 254	20 x 20	25	R474371
Celulóza MN 400	5 x 20	50	R133051
Celulóza MN 400	20 x 20	25	R133151
Celulóza MN 400 / UV 254	5 x 20	50	R133251
Celulóza MN 400 / UV 254	20 x 20	25	R133351


Thin layer chromatography
POLYGRAM® polyester sheets
TLC
POLYGRAM®
polyester
sheets