

3D a 2D třepačka SH-200D-G-L a SH-200D-S-L | COLE-PARMER STUART

Stolní třepačky s nakláněním

- Dva modely - 3D pohyb třepačka SH-200D-G-L a 2D naklánění třepačka SH-200D-S-L
- Digitální nastavení hodnot rychlosti a času
- Možnost zvýšení kapacity nástavcem se dvěma plošinami
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Maximální zatížení:	10 kg
Frekvence naklánění:	5 až 70 kyvů za minutu
Úhel naklánění model SH-200D-G-L:	ručně nastavitelný 3 až 12°
Úhel naklánění model SH-200D-S-L:	7°
Rozměry plošiny:	355 x 355 mm
Vzdálenost plošin:	125 mm (při použití plošinového nástavce)
Časovač :	1 až 999 min, nebo kontinuálně
Pracovní prostředí:	+4 až 40 °C, max. 80 % RH
Rozměry (š x d x v):	360 x 420 x 170 mm
Hmotnost:	10 kg




3D třepačka SH-200D-G-L




2D třepačka SH-200D-S-L

Popis	Katalogové číslo
3D třepačka model SH-200D-G-L	S100551
2D třepačka model SH-200D-S-L	S100552
Plošinový nástavec (dvě plošiny a čtyři vzpěry)	S100553