Inkubátor ICT | FALC

Malé a střední inkubátory pro běžné biologické aplikace

- Digitální nastavení teploty, elektronický PID teplotní regulátor
- Přesné teplotní Pt 100 čidlo, časový spínač - pouze model ICT 52 a ICT 80
- Průhledná dvířka modelů ICT 5.4, ICT 18 a ICT 28 pro přímou kontrolu obsahu
- Plná vnější dvířka a skleněná vnitřní dvířka modelů ICT 52, ICT 80, ICT 120 a ICT 240

Technické parametry

Teplotní rozsah:	teplota místnosti + 5 až 80 °C
Přesnost při 37 °C :	+mn0,5 °C, (model ICT 80 a větší +mn0,8 °C)
Počet podlážek:	2
Časový spínač:	0-12 hod nebo kontinuálně
Krytí :	IP 42

Model	Objem (l)	Rozměry vnitřní (š x h x v) (mm)	Rozměry vnější (š x h x v) (mm)	Počet podlážkových poloh	Hmotnost
ICT 5.4	5,4	190 x 150 x 190	380 x 240 x 300	4	10 kg
ICT 18	18	300 x 300 x 200	500 x 390 x 320	5	15 kg
ICT 28	28	400 x 250 x 300	620 x 360 x 440	5	26,5 kg
ICT 52	52	390 x 350 x 390	705 x 570 x 610	6	55 kg
ICT 80	80	450 x 400 x 450	775 x 610 x 675	7	60 kg
ICT 120	120	500 x 470 x 520	825 x 680 x 740	8	68 kg
ICT 240	240	600 x 500 x 800	925 x 710 x 1030	12	80 kg



ICT 5.4



ICT 120

Inkubátor			Náhradní polička		
Model	**Objem**	**Katalogové číslo**	**Model**	**Objem**	**Katalogové číslo**
ICT 5.4	5,4	X207010	ICT 5.4	5,4	X209110
ICT 18	18	X207012	ICT 18	18	X209112
ICT 28	28	X207014	ICT 28	28	X209114
ICT 52	52	X207016	ICT 52	52	X209116
ICT 80	80	X207018	ICT 80	80	X209118
ICT 120	120	X207020	ICT 120	120	X209120

ICT 240	240	X207022	ICT 240	240	X209240