Chlazení přídavné pro vodní lázně | GRANT

Kompresorové chladicí systémy s ponornou spirálou pro chlazení vodních lázní

- Chladicí jednotky C1G a C2G se spirálou pro míchané vodní lázně
- Pro pracovní teploty lázně v okolí teploty místnosti a nižší, náplň nepoškozující ozon
- Přídavné chlazení CC26 s obdélníkovou smyčkou pro třepanou vodní lázeň OLS 26

Technické parametry

Délka ohebné trubky:	925 mm
Záruka:	36 měsíců

Model	C1G	C2G	CC26
Teplota	0 až +40 °C	-15 až +40 °C	0 až +40 °C
Chladicí výkon (při 20 °C/0 °C)*	350/110 W	400/320 W	350/250 W
Průměr/délka spirály	77/55 mm	77/55 mm	-
Příkon	300 W	500 W	500 W
Rozměry (š x d x v)	305 x 460 x 225 mm	305 x 460 x 225 mm	305 x 460 x 225 mm
Hmotnost	20 kg	24 kg	21 kg



Chlazení přídavné pro vodní lázně

Popis	Katalogové číslo
Přídavné ponorné chlazení C1G	G615001
Přídavné ponorné chlazení C2G	G615002
Přídavné ponorné chlazení CC26	G615003

*Závisí na velikosti lázně, míchání a jeho izolaci a intenzitě míchání