Mikrozkumavka (typ Eppendorf) NoStick | SSI

Autoklávovatelná varná mikrozkumavka pro kritické aplikace a dlouhodobé skladování vzorků

- Mikrozkumavka ze speciálně připraveného polypropylenu s vysoce hydrofóbním vnitřním povrchem
- Povrch zabraňuje ztrátám způsobeným adhezí na stěnách a následnou denaturací biomolekul
- Speciální konstrukce víčka brání otevření ve vroucí lázni
- Mikrozkumavka se stupnicí a připojeným víčkem
- Bez RNáz, DNáz, DNA, PCR inhibitorů a endotoxinů

Technické parametry

Materiál:	medicinálně čistý, originálně připravený PP odpovídající požadavkům FDA
Dělení:	0,1 ml
Teplotní rozsah:	−90 až +121 °C
Maximální přetížení úhlových rotorů:	20 000 až 35 000 × g (v závislosti na objemu a typu vzorku - max hodnota není zaručena)



Mikrozkumavka 0,5 ml čirá



Mikrozkumavka 1,5 ml čirá



Mikrozkumavka 2,0 ml čirá

Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,5	500	U111010
1,5	250	U121010
2,0	250	U131010