Dewarova nádoba kovová misková | KGW-ISOTHERM

Nádoba s vnitřní kulatou miskou ve válcovém plášti pro baňky s kulatým dnem

- Vnitřní izolovaná evakuovaná nádoba s dvojitou stěnou z postříbřeného borosilikátového skla
- Vnější kovový nemagnetický plášť umožňuje použití na magnetické míchačce
- Ideální pro temperování baněk, odpovídá požadavkům DIN 12492

Technické parametry

Materiál:	borosilikátového skla 3.3, ISO 3585 - vnitřní vakuovaná část hliník - vnější obal
Teplotní rozsah:	-200 až +150 °C, krátkodobě +200 °C - vnitřní skleněná část +10 až +50 °C - vnější obal



Objem (ml)	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Max. průměr baňky (mm)	Objem baňky (ml)	Katalogové číslo
80	67	90	40	75	51	50	I280631
120	77	110	50	90	64	100	R361061
260	100	120	65	110	85	250	G119300
400	110	138	70	115	85	250	R361161
800	138	170	80	125	105	500	R361261
1 600	170	215	110	145	131 / 166	1 000 / 2 000	R361361
2 700	200	238	125	160	185	3 000	I280731
5 300	250	292	150	195	236	6 000	G119800

V případě potřeby lze objednat náhradní skleněnou evakuovanou nádobu, nabídku vám rádi vypracujeme na vyžádání.