Inkubátor/třepačka SI-200D a SI-200D-L | COLE-PARMER STUART

Inkubátor se zabudovanou orbitální třepačkou

- Digitální nastavení teploty, rychlosti třepání a času
- Třepací plošinu s upínacími válci lze v klidu vysunout pro snadnou manipulaci se vzorky
- Dvířka a boční stěny z kouřového akrylátového skla umožňují stálou kontrolu
- USB konektor pro připojení k PC, víčko pro vodotěsné zakrytí, není-li konektor používán
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Záruka:	36 měsíců

Model	SI-200D	SI-200D-L
Teplotní rozsah	teplota místnosti +5 až 60 °C	teplota místnosti +5 až 60 °C
Přesnost	±0,5 °C	±0,5 °C
Stabilita	±0,5 °C	±0,5 °C
Maximální zatížení	10 kg	10 kg
Frekvence třepání	30 až 300 ot./min	30 až 300 ot./min
Výkyv	16 mm	16 mm
Rozměry plošiny	335 x 335 mm	526 x 390 mm
Kapacita plošiny	12 x 250ml, nebo 9 x 500ml, nebo 4 x 1000ml Erlen. baněk	15 x 500ml, 8 x 1000ml, 6 x 2000ml Erlen. baněk
Maximální výška třepaných nádob	250 mm	300 mm
Vnitřní rozměry	422 x 408 x 297 mm	623 x 465 x 395 mm
Tepelný výkon	250 W	400 W
Napájení	230 V, 50 Hz, 300W	230 V, 50 Hz, 300W
Vnější rozměry (š x h x v)	450 x 474 x 522 mm	675 x 542 x 642 mm
Hmotnost	30 kg	55 kg



Inkubátor/třepačka SI-200D



Inkubátor/třepačka SI-200D-L

Popis	Katalogové číslo

Inkubátor/třepačka SI-200D s výsuvnou plošinou	S900500
Inkubátor/třepačka SI-200D-L s výsuvnou plošinou	S900600

Stojánky

Naklápěcí stojánky pro nasazení do otvorů třepané plošiny

- Patentovaný systém fixace stojánků umožňuje rychlou a jednoduchou manipulaci

Technické parametry

Úhel náklonu:	0 až 30°
Materiál:	nerez plech

Typ zkumavek	Kapacita	Katalogové číslo
Mikrozkumavky 1,5 ml	64	S900501
Zkumavky 15 ml	25	S900502
Zkumavky 50 ml	12	S900503
Univ. nádobky 30 ml	16	S900504

