Dávkovač Ceramus | HIRSCHMANN

Klasické dávkovače kapalin 0,2 - 60 ml navíc s recirkulačním ventilem

- Recirkulační ventil usnadňuje odvzdušnění a zabraňuje odkapávání dávkované kapaliny
- Rychlé a bezpečné nastavování objemu, individuální certifikát
- Autoklávovatelné bez nutnosti rozebrání, max. 121 °C / 2 bar
- Skleněný válec s keramickým pístem
- Závit na hrdlo láhve o průměru 45 mm
- Adaptéry na láhve GL28, GL45 a S40 (láhve na chemikálie Merck)

Technické parametry

Materiál válce a ventilové kuličky:	borosilikátové sklo 3,3
Materiál pístu :	vysoce čistá Al_2O_3 keramika (99,7 %)
Materiál ventilových bloků:	Halar (ECTFE)
Materiál ventilové pružiny:	Hastelloy
Teplotní rozmezí:	+4 °C až +50 °C
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Dávkovač Ceramus® 2 - 10 ml s gumovým podstavcem pro láhev



Dávkovač Ceramus® 10 - 60 ml s gumovým podstavcem pro láhev

Objem (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (%)	Reprodukovatelnost (%)	Katalogové číslo
0,2 - 1,0	0,05	0,6	0,2	H931022
0,4 - 2,0	0,05	0,6	0,2	H932022
1,0 - 5,0	0,10	0,6	0,2	H933022
2,0 - 10,0	0,25	0,6	0,2	H934022
5,0 - 30,0	0,50	0,6	0,2	H935022
10,0 - 60,0	1,00	0,6	0,2	H936022

Upozornění:
Dávkovače nelze použít pro kyselinu fluorovodíkovou, kapaliny atakující Halar (ECTFE), FEP nebo Hastelloy (např. roztok bromu)
a suspenze (pevné částice mohou blokovat ventily).
Nedoporučuje se používat pro dávkování koncentrovaných roztoků solí a silně alkalických roztoků - mohlo by

dojít k zadření pístu.
Láhve k dávkovačům a gumový podstavec pro láhve nutno objednat samostatně!