Dewarova nádoba kovová otevřená s držadlem | KGW-ISOTHERM

Válcová nádoba bez víka s držadlem v lakovaném plášti

- Vhodné pro skladování a přenášení malých vzorků v chladicích mediích, jako je například kapalný dusík nebo suchý led
- Vnitřní izolovaná evakuovaná nádoba s dvojitou stěnou z postříbřeného borosilikátového skla
- Vnější nemagnetický hliníkový plášť umožňuje použití na magnetické míchačce
- Velké postraní držadlo pro snadné přenášení

Technické parametry

Materiál:	borosilikátového skla 3.3, ISO 3585 - vnitřní vakuovaná část modře lakovaný hliník - vnější obal
Teplotní rozsah:	-200 až +150 °C, krátkodobě +200 °C - vnitřní skleněná část -10 až +60 °C - vnější obal





Náhradní skleněná evakuovaná nádoba

Objem (ml)	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Výdrž* (hod)	Katalogové číslo
200	40	63	170	215	21	I258931
300	47	72	190	240	31	G106200
500	57	81	210	260	30	I259031
750	57	81	310	370	59	G106500
1 000	77	105	235	290	60	I259131
1 500	90	105	245	300	53	I259231
2 000	90	124	340	390	90	I259331
2 500	110	140	290	345	74	I259431
3 000	138	165	230	280	55	G106150
4 000	138	165	310	375	92	I259531
8 000	138	165	600	660	220	I259631

* Přibližná doba při použití PE zátky
V případě potřeby lze objednat náhradní skleněnou evakuovanou nádobu, nabídku vám rádi vypracujeme na vyžádání.