## Hadice pro plynový kahan

Standardní hadice nebo se zpevněnými okraji

- Testované hadice - odpovídají normě pro připojení kahanu k zemnímu plynu i svítiplynu




Hadice pro plynový kahan

## Hadice se zpevněnými okraji

Bezpečná hadice pro připojení plynového kahanu

- Hadice zakončená pružnými zesílenými nedeformovatelnými okraji

### Technické parametry

| | |
|---|---|
| Vnitřní průměr: | 9 mm |

| Délka (cm)* | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|---|---|---|
| 50 | 1 | R171651 |
| 60 | 1 | R126861 |
| 75 | 1 | R171751 |
| 100 | 1 | R171851 |
| 125 | 1 | R126961 |
| 150 | 1 | R171951 |
| 200 | 1 | R127061 |
| 300 | 1 | R127161 |



Hadice pro plynový kahan se zpevněnými okraji

### Hadice hladká

- Konce hadice bez zesílení

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Maximální tlak: | 100 mbar |
| Vnější průměr: | 14 mm |
| Vnitřní průměr: | 9,5 mm |

| Popis | Balení (m) | Katalogové číslo |
|---|---|---|
| Hadice pro plynové kahany | 5 | R548561 |



Hadice hladká