Autokláv stolní CertoClav řady EL

Přenosný válcový autokláv

- Hliníkové vertikální autoklávy pro sterilizaci roztoků, kultivačních půd, pevných předmětů, pomůcek a nástrojů
- Odnímatelné víko s bajonetovým uzávěrem bez nutnosti jištění šroubem
- Tvorba páry přímým ohřevem vody v komoře autoklávu topným tělesem integrovaným ve dně
- Tlakový a přetlakový ventil, bezpečnostní uzávěr bránící otevření pod tlakem a přetlaková pojistka
- Nastavení tlaku ovládá regulační ventil ve víku autoklávu
- Dva velikostní modely s možností nastavit dvě alternativní hodnoty teploty a tlaku

Technické parametry

Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Model	**EL 12L / EL 12LA**	**EL 18L / EL 18LA**
Objem	12	18
Teplota	115 / 121°C nebo 125 / 140 °C	115 / 121°C nebo 125 / 140 °C
Tlak	0,7 /1,2 bar nebo 1,4 / 2,7 bar	0,7 /1,2 bar nebo 1,4 / 2,7 bar
Vnitřní rozměry (průměr x výška)	240 x 260 mm	240 x 390 mm
Využitelná výška	230 mm	360 mm
Diagonální výška	350 mm	465 mm
Max. počet vkládacích košíků	1	2
Rozsah teploměru/dělení	0 až 160 °C / 2 °C	0 až 160 °C / 2 °C
Rozsah manometru/dělení	0 až 4 bar / 0,1 bar	0 až 4 bar / 0,1 bar
Materiál	hliník AW3103	hliník AW3103
Testovací tlak	4,1 bar / 59 psi	4,1 bar / 59 psi
Příkon	1 900 W	1 900 W
Rozměry (průměr x výška)	250 x 535 mm	250 x 665 mm
Hmotnost	7 kg	9 kg



Autokláv stolní CertoClav řady EL

Model	Objem (l)	Teplota (°C)	Tlak (bar)	Katalogové číslo
EL 12L	12	115/121	0,7/1,2	I026251

EL 12LA	12	125/140	1,4/2,7	I026151
EL 18L	18	115/121	0,7/1,2	I026451
EL 18LA	18	125/140	1,4/2,7	I026351

Autoklávy dodáváme s jedním vkládacím košíkem průměru 225 mm, výšky 170 mm a hliníkovým tácem na nástroje průměru 225 mm, výšky 40 mm a napájecím kabelem.

Druhý vkládací košík pro 18litrové modely, objednávejte samostatně.

Příslušenství pro autokláv CertoClav EL

Vkládací drátěný košík a servisní sada náhradních těsnění

- Nerezový vkládací drátěný košík s rukojetí pro snadnou manipulaci s autoklávovanými předměty
- Servisní sada obsahje těsnění víka, těsnění vypouštěcího kohoutu páry, těsnění manometru, těsnění regulačního ventilu a jeden ventil pro uvolnění páry
- Těsnění je třeba vyměňovat každé 2 roky

Technické parametry

Vnitřní rozměry vkládacího košíku:	průměr 225 mm, výška 170 mm
Velikost ok košíku:	1/4 palce
Materiál košíku:	nerez ocel 18/10
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Popis	Katalogové číslo
Vkládací košík pro lázeň Easy 50 R	R.TL65.1
Servisní sada pro CertoClav EL	R.TL66.1



Nerezový vkládací košík