Lázně vodní míchané | COLE-PARMER

Pro temperování vzorků v baňkách, nebo zkumavkách ponořených přímo do lázně

- Vysoká stabilita nastavené teploty, nastavitelný teplotní vypínač pro ochranu před přehřátím
- Jednoduché ovládání
- Standardní provedení pro přišroubování na můstek kterékoliv lázně COLE-PARMER
- Plovákový vypínač hlídající minimální hladinu kapaliny
- Modulární systém skládající se ze závěsného termostatu a lázně do níž je termostat ponořen
- Pro udržování konstantní teploty při metodách citlivých na teplotní stabilitu

Technické parametry

Pro funkční systém lze objednat :	- závěsný termostat (topná a regulační jednotka pro temperování lázně) - nerezovou lázeň vhodného objemu - víko lázně pro teploty nad 60 °C - nastavitelný rošt - chladicí spirálu nebo chladicí jednotku pro teploty nižší než teplota místnosti



Termostat závěsný digitální IC-300

Termostat závěsný analogový TE-10A

Jednoduchý termostat s vynikající teplotní stabilitou

- Snadné analogové nastavení teploty
- Vhodný pro většinu běžných laboratorních aplikací
- Proporcionální teplotní regulace, termistorové teplotní čidlo

Technické parametry

Teplotní rozsah:	-20 °C to +95 °C
Stabilita (při 40 °C):	±0,01 °C
Externí pumpa:	10 l/min, 145 mbar
Topný výkon:	1000 W
Výška nad horní hranou lázně:	145 mm
Rozměry (š x d x v):	237 x 124 x 260 mm
Hmotnost:	3,7 kg



Závěsný analogový termostat TE-10A

Termostaty závěsné digitální IC-300

- Digitální kontrola a nastavení teploty, čtyřmístný LED displej
- Model IC-300-10DDC - maximální teplota 120 °C, stabilita ±0,01 °C
- Model IC-300-20DDC - maximální teplota 200 °C, stabilita ±0,005 °C, zvětšený teplotní příkon pro rychlý ohřev
- Model IC-300-20HDC - maximální teplota 200 °C, stabilita ±0,005 °C, zvětšený teplotní příkon pro rychlý ohřev
- PID teplotní regulace, Pt teplotní čidlo
- RS232 - pouze model IC-300-20HDC

Technické parametry

Záruka:	36 měsíců

Model	IC-300-10DDC	IC-300-20DDC	IC-300-20HDC
Teplotní rozsah	-40 °C až +120 °C	-40 °C až +200 °C	-40 °C až +250 °C
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Stabilita (při 70 °C)	±0,01 °C	±0,005 °C	±0,005 °C
Externí pumpa	10 l/min, 145 mbar	10 l/min, 145 mbar	10 l/min, 145 mbar
Topný výkon	1 000 W	1 800 W	1 800 W
Výška nad horní hranou lázně	145 mm	145 mm	145 mm
Rozměry (š x d x v)	237 x 124 x 260 mm	237 x 124 x 260 mm	237 x 124 x 260 mm
Hmotnost	3,9 kg	4,0 kg	4,0 kg



Termostat závěsný digitální IC-300

Lázeň pro závěsné termostaty WBU-200

Robustní nerezové lázně

- Lázně z nekorodující nerezové oceli
- Vnější plášť z lakované oceli s integrovanými úchyty pro přenášení
- Tvar lázně zabraňující vyšplíchnutí

Technické parametry

Maximální teplota:	200 °C
Záruka:	36 měsíců

Model	Objem (l)	Rozměry (š x d x v) vnější (mm)	Rozměry (š x d x v) vnitřní (mm)	Volná plocha (mm)	Max/min hloubka (mm)
WBU-200-8	8	325 x 265 x172	300 x 240 x 150	300 x 115	130/100
WBU-200-12	12	325 x 354 x 172	300 x 329 x 150	300 x 205	130/100
WBU-200-18	18	325 x 530 x 172	300 x 505 x 150	300 x 380	130/100
WBU-200-26	26	325 x 530 x 222	300 x 505 x 200	300 x 380	180/150
WBU-200-48	48	365 x 594 x 298	330 x 559 x 274	330 x 430	255/224



Lázeň pro závěsné termostaty WBU-200

Příslušenství pro lázně

- Tvar sedlového víka pro zvětšení pracovního prostoru nad lázní
- Při teplotách nad 60 °C zabraňuje víko nadbytečnému odpařování vody z lázně
- Nastavitelný rošt pro snížení hloubky lázně

Technické parametry

Materiál:	nerez ocel
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců


www.p-lab.cz


www.p-lab.cz