Váhy analytické Quintix®SARTORIUS

Prémiové přesné váhy s rozlišením na 0,1 mg

- Interní, plně automatická, teplotně a časově kontrolovaná "isoCAL" kalibrace
- Velký barevný dotykový displej pro snadné ovládání s jednoduchou navigací v menu
- Volitelně 20 mezinárodních váhových jednotek a 10 různých jazyků menu
- Počítání částic, maximální hodnota, procenta, hustota, vážení za nestabilních podmínek
- Speciální laboratorní funkce jako statistika, vážení složek, přepočítávací faktor
- Robustní konstrukce, povrch odolný vůči chemikáliím
- Miska z nerez oceli s ochraným krytem, podvěsné vážení
- Trojstranně otevíratelný skleněný ochranný kryt proti průvanu
- Kryt je možné sejmout a po rozebrání lze skleněné části umýt v myčce
- Velké stavitelné přední nožičky a vodováha pro rovné usazení vah
- Supervizorské přístupové heslo pro zabránění nežádoucí manipulace
- Mini USB pro připojení tiskárny, nebo pro přímý přenos dat do Excelu - odpovídá požadavkům GLP a GMP
- Programovatelný inetrval přenosu dat, automatické rozpoznání tiskárny Sartorius YPD40

Technické parametry

Typický stabilizační čas:	2 vteřiny
Průměr misky:	90 mm
Výška ochranného krytu :	209 mm
Napájení:	12-18 V DC adaptér
Rozměry (š x h x v):	216 x 360 x 320 mm
Hmotnost:	4,9 kg
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Model	Váživost (g)	Rozlišení (mg)	Reprodukovatelnost (mg)	Linearita (mg)	Katalogové číslo
64-1S	60	0,1	±0,1	±0,2	R.AHC9.1
124-1S	120	0.1	±0,1	±0,2	I445941
224-1S	220	0.1	±0,1	±0,2	I445741

Univerzální síťový adaptér (100-240 V) je součástí dodávky
Za příplatek 6 960,00 Kč lze objednat továrně ověřené váhy (CEU) s EC certifikátem D12-09-014