Pumpa peristaltická rotarus® smart | HIRSCHMANN

Základní modely peristaltických pump pro běžné laboratorní použití

- 2 modely motorového pohonu doplňují výkonější řadu pump rotarus® 50 a rotarus® 100
- Model rotarus® smart 30 s vyšším rozsahem otáček pro dávkování kapalin s nízkou viskozitou
- Oba modely lze kombinovat s rotory dodávanými pro peristaltické pumpy rotarus®
- Model rotarus® smart 40 s větším výkonem při nízkých otáčkách pro dávkování kapalin s vysokou viskozitou

Technické parametry

Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Modelová řada	**rotarus® smart 30**	**rotarus® smart 40**
Výkon motoru	30 W	40 W
Otáčky	10 - 350 ot./min	3 - 200 ot./min
Nastavení otáček s krokem	0,1 ot./min	0,1 ot./min
Rychlost čerpání (závisí na použitém rotoru)	3,79 - 4200 ml/min	10 - 2300 ml/min
Příkon	100 W	100 W
Napájení	100 - 240 V, 50-60 Hz	100 - 240 V, 50-60 Hz
Rozměry	190 x 83 x 220 mm	225 x 83 x 220 mm
Hmotnost	4,4 kg	4,7 kg



Rotarus® smart 30



Rotarus smart 40

Model	Nastavitelné jednotky	Katalogové číslo
rotarus® smart 30	ot/min	H950113
rotarus® smart 40	ot/min	H950232