Ploténka topná analogová HP-200 | COLE-PARMER STUART

Malá ploténka, ke které lze použít digitální regulační jednotku TC-200D

- Model HP-200-C se sklokeramickým povrchem s vynikající chemickou odolností a vyšší povrchovou teplotou
- Model HP-200-S s robustní deskou z hliníkové slitiny (Al/Si) s vynikajícím přenosem tepla
- Hliníková deska modelu HP-200-S má povrch krytý tenkým sklokeramickým povlakem pro zlepšení chemické odolnosti
- Vyšší příkon modelu HP-200-C umožňuje rychlý ohřev
- Dosažená teplota indikována rozsvícením LED na stupnici regulačního knoflíku
- Kontrolka horkého povrchu - svítí při teplotě vyšší než 50 °C i po odpojení od sítě
- Dno ploténky tvarované pro podsunutí desky laboratorního stojanu
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Záruka:	36 měsíců

Model	**HP-200-C**	**HP-200-S**
Materiál topné desky	sklokeramický materiál	keramikou krytá hliníková slitina (Al/Si)
Rozměr topné desky	150 x 150 mm	150 x 150 mm
Rozměr topné plochy	120 x 120 mm	150 x 150 mm
Maximální teplota	450 °C	325 °C
Příkon	500 W	700 W
Napájení	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Rozměry (š x h x v)	180 x 255 x 122 mm	180 x 255 x 122 mm
Hmotnost	2,5 kg	2,5 kg



Ploténka topná analogová HP-200-C



Ploténka topná analogová HP-200-S

Model	Topná deska	Maximální teplota (°C)	Katalogové číslo
HP-200-C	keramika	450	S002015
HP-200-S	Al slitina	325	S002010