## Centrifuga MiniSpin | EPPENDORF

Personální vysokoobrátkové minicentrifugy na mikrozkumavky

- Autoklávovatelný hliníkový rotor s nerezovým víkem součástí dodávky
- Displej zobrazující nastavené hodnoty
- Pro mikrozkumavky 0,5 ml a 0,2 ml PCR lze objednat adaptéry
- Mimořádně tiché, kapacita 12 x 1,5 ml nebo 16 x 0,2 ml (2 x PCR strip)
- Časový spínač, tlačítko krátkého běhu
- Odpovídá požadavkům European Directive pro IVD (98/79/EC)

### Technické parametry

| | |
|---|---|
| Maximální hmotnost jednoho stripu: | 3,5 g |
| Čas pro dosažení maximálních otáček: | 13 sekund |
| Čas pro zastavení z maximálních otáček: | 12 sekund |
| Napájení: | 230 V / 50-60 Hz |
| Rozměry (š x h x v): | 226 x 239 x 120 mm |
| Hmotnost s rotorem : | 4,3 kg |
| Záruka: | 24 měsíců |

| Model | MiniSpin | MiniSpin plus |
|---|---|---|
| Max. otáčky | 13 400 ot./min | 14 100 ot./min |
| Max. přetížení s rotorem 12 x 1,5 ml | 12 100 x g | 14 100 x g |
| Max. přetížení s PCR rotorem 16 x 0,2 ml | 9 840 x g | 11 520 x g |
| Časovač | 15 vteřin-30 min. | 15 vteřin-99 min., kontinuální běh |
| Příkon | 70 W | 85 W |




Centrifugy MiniSpin/MiniSpin Plus




MiniSpin zavřená




MiniSpin plus zavřená



Rotor F 55-16-5 PCR

| Popis | Katalogové číslo |
|---|---|
| Centrifuga MiniSpin s rotorem 12 x 1,5/2,0 ml a víkem | E545218 |
| Centrifuga MiniSpin plus s rotorem 12 x 1,5/2,0 ml a víkem | E545211 |
| Rotor F 55-16-5 PCR 16 x 0,2 ml s víkem | E545207 |
| Adaptéry na mikrozkumavky 0,5 ml (6 ks) | E545276 |
| Adaptéry na mikrozkumavky 0,2 ml (6 ks) | E545275 |
| Náhradní nerezové víko rotoru 12 x 1,5/2,0 ml* | E545272 |
| Náhradní nerezové víko PCR rotoru 16 x 0,2 ml | E545273 |