Pipeta automatická nastavitelná Pluripet | KARTELL

Jednokanálové automatické pipety s plynule regulovatelným objemem

- Vysoká přesnost a reprodukovatelnost (individuální certifikát), jednoduchá rekalibrace
- Nastavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček
- Možnost použití i pro dávkování agresivních kapalin
- Robustní tělo pipety z PVDF s vysokou mechanickou a chemickou odolností
- Plně autoklávovatelné 20 minut při teplotě121 °C

Technické parametry

Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Objem (µl)	Přesnost při minimálním objemu	Přesnost při maximálním objemu	Reprodukovatelnost při minimálním objemu	Reprodukovatelnost při maximálním objemu
0,2 - 2,0	± 2,7 %	± 1,5 %	≤ 6,0 %	≤ 0,7 %
0,5 - 10,0	± 4,0 %	± 0,5 %	≤ 4,0 %	≤ 0,4 %
2 - 20	± 4,0 %	± 0,8 %	≤ 3,0 %	≤ 0,4 %
10 - 100	± 1,6 %	± 0,8 %	≤ 0,8 %	≤ 0,3 %
20 - 200	± 1,2 %	± 0,6 %	≤ 0,6 %	≤ 0,3 %
100 - 1 000	± 0,9 %	± 0,6 %	≤ 0,45 %	≤ 0,25 %
1 000 - 5 000	± 0,6 %	± 0,5 %	≤ 0,3 %	≤ 0,2 %
1 000 - 10 000	± 2,5 %	± 0,2 %	≤ 0,6 %	≤ 0,2 %



Automatické pipety Kartel

Model	Objem (µl)	Krok (µl)	Katalogové číslo
Pluripet PL 2	0,2 - 2,0	0,002	K101296
Pluripet PL 10	0,5 - 10,0	0,02	K101319
Pluripet PL 20	2 - 20	0,02	K101300

Pluripet PL 100	10 - 100	0,2	K101321
Pluripet PL 200	20 - 200	0,2	K101301
Pluripet PL 1001	100 - 1 000	2	K101322
Pluripet PL 5000	1 000 - 5 000	10	K101325
Pluripet PL 10000	1 000 - 10 000	20	K101329

Stojánek a filtr

- Celulózový filtr vsunutý do otvoru v kónusu brání kontaminaci vnitřních částí pipety

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek na 3 pipety	1	K001315
Stojánek na 4 pipety	1	K001316
Filtry pro Pluripet PL 5000/10000	5	K001368

